





STABILITETSPLAKAT

"KENNETH", B.nr 238-3509 SELFA ARCTIC RØDSKJÆR AS	PLASSERING AV REDSKAP OG FANGST	STABILITET		
		BRUKBAR	PÅ GRENSEN	FARE FOR KANTRING
	* Ingen redskap * Ingen fangst på dekk * Tomt lasterom			
	* 1200 kg redskap * 500 kg fangst på dekk * 9,21 tonn i lasterom			
	* 1200 kg redskap * 500 kg fangst på dekk * Tomt lasterom			
	* 500 kg redskap * 400 kg fangst på dekk * Tomt lasterom * Forre ballasttank full * Overiset			

Enkle tiltak for å sikre stabiliteten

- * Skalk dører og lukeåpninger
- * Hold lenseporter frie
- * Sikre last og redskap mot forskyvning
- * Ha minst mulig last på dekk og mest mulig i rommet
- * Unngå sjø aktenfra
- * Unngå store tverskips belastninger under haling av redskap
- * Fjern snø og is fra fartøyet

Merk!

- * Maksimal dekkslast = 500 Kg med et tyngdepunkt 45 cm over dekk
- * Redskapsvekt må ikke overstige 1200 kg med et tyngdepunkt 35 cm over dekk
- * For flere opplysninger om stabilitet- se godkjente lastekondisjoner