



HOVEDDIMENSJONER

LOA : 12473 mm
 LPP : 10909 mm
 BREDDDE (dekk v/LPP/2) : 3470 mm
 (MAKS BREDDDE m/fenderlist: 3640 mm)
 D riss (ved LPP/2) : 1878 mm
 DYPG TIL K.V.L. : 972 mm
 STYRLAST : 891 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Fast innstøpt ballast : 2000 kg
 Ballasttank forut : 350 ltr.
 Ballasttank akter, sb : 786 ltr.
 Ballasttank akter, bb : 855 ltr.
 Ferskvannstank : 600 ltr.
 Løstetrom : 14 m³
 Dieseltanker : 2x600 ltr.

- NØDUTSTYR**
1. Redningsflåte (Styrehustak) 4 mann
 2. Livbøye (Mesanhus bb og styrehustak) 2 stk
 3. Overlevingsdrakt (Benk styrehus), 2 stk
 4. Nødleder (Akerspeil)
 5. Brannslukning, sea-fire
 6. Brannalarmsentral
 7. Brannslukningsapparat, 3 x 6kg pulver
 8. Redningsvester (Benk styrehus) 2 stk
 9. VHF radio (Styrehus)
 10. Medisinskrin (Styrehus)
 11. Branneks (Styrehus), ikke inklusive
 12. Ankervinsj og kjetting, kjetting og anker
 13. Nødulgang, tokluke 600 x 600
 14. Radartransponder (Styrehus)
 15. Nødpølesender (Styrehus)
 16. Fallskjermmyr, nødbluss, røyksignaler (Benk styrehus 3+3+2)

1	11/1997 10 41	1367 261	SEP
2	12/1997 10 41	248 011	SEP
3	12/1997 10 41	11 233	SEP
4	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
5	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
6	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
7	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
8	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
9	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
10	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
11	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
12	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
13	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
14	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
15	12/1997 10 41	24 498 011	SEP
16	12/1997 10 41	24 498 011	SEP

Selfa Kystsjark 35
 Gen. arr. B.nr. 160

35-10274