



Vestre Kaj 50 B, DK-4970 Rødby

Telefon 0045 54 70 60 88

info@bredgaardboats.com

www.bredgaardboats.com

North Shipping
Trond Kjønne
Norge
post@northshipping.no

Dato: 04.12.2025
Vor ref.: MJ
Deres ref.: KJ

SPECIFIKATIONSLISTE FOR PRIS

Projekt: Bredgaard glasfiberfartøj 40 fod
Type: Komplet båd

1.0 Dimensioner

Længde:	11,99	meter
Bredde:	5,00	meter
Dybgang:	2,20	meter
Bruttotonnage:		
Nettotonnage:		

2.0 Kapaciteter:

Lastrum/tank	40,00	m3
Brændolie:	3000,00	liter
Ferskvand:	500,00	liter
Hydraulikolie:		liter

3.0 Farver

Skrog:	Blå	RAL 5005
Under vandlinie:	3 x epoxy og sort bundpatent (1-årig)	
Lønning:	Cremehvid	RAL 9001
Indvendig lønning:	Cremehvid	RAL 9001
Styrehus:	Cremehvid	RAL 9001
Styrehustagkant:	Blå	RAL 5005
Dørk/arbejdsdæk:	Grå	RAL 7037
Farverne kan ændres efter ønske		

4.0 Byggemetode

Håndoplagt glasfiberarmeret polyester udført i henhold til Søfartsstyrelsens forskrifter meddelelse F, minimum 23 mm

Skroget opbygges i henhold til komplette tegninger inklusiv udvendige byggespant

Skrogtykkelse:	Under vandlinie	23 mm
	Køl og stævn	45 mm
	Over vandlinie	18 mm
	Isforstærkning	ja Isspant

5.0 Skrog

1 stk. glasfiberskrog

Skroget udføres i heavy duty glasfiberkonstruktion med indstøbte forstærkninger og afstivninger samt ekstra forstærkninger i vandlinien

1. lag 300 gr. pulverbundne med Vinylester (Epoxy Art)
 Skot mellem motor og lastrum opbygges af 2 x 21 mm krydsfiner, der støbes.
 Skot mellem motor og styremaskine opbygges af 2 x 21 mm krydsfinér, der støbes.
 Skot mellem lastrum og forkahyt opbygges af 2 x 21 mm krydsfinér, der støbes.
 Skroget leveres med flg. udstyr:
- 1 stk. slinrekøl støbt med 12 x lag à 600 gr. længde ca. 4,0 meter, højde ca. 20 cm
 - 1 stk. fenderliste på hver side, str. 120x20 mm
 - 1 stk. beskyttelsesplade i SB 1,5 x 2,0 meter
 - 1 stk. rorgrej RF 80 mm med nødrorvind og stål-rorplade
 - 1 stk. massiv jernkøl - vægt 4.000 kg
 - 1 stk. dæksbjælker støbt
 - 1 stk. stævnskinne
Diverse zinkanoder
 - 1 stk. SH240 tunnel thruster hydraulic Ø250 U14
 - 1 stk. Tunnel for bow thruster. GRP Ø 250 x 7 x1000 mm
 - 4 stk. pullert, rustfri
 - 1 stk. jordplade
 - 1 stk. skibsnavn og nummer
 - 2 stk. fendere Ø60 cm
 - 2 stk. fortøjning à 15 meter 32 mm

6.0 Styrhus

- 1 stk. styrhus
- Styrhuset er frembygget
 Bygges i 30 mm skumsandwich
 Malet med Topcoat indiv. Sider og front
 Bordplader og instrumentplader i laminat
 Pantry med vask og gaskomfur
 Siddearrangement m/bord for 4 personer
 Øvrige skabe udover pult
 Hynde i nappa
 Loft isoleres med 100 mm rockwool og NORAC/Light Core RAL 9010
 Gulvopbygning:
 30 mm rockwool
 25 mm farmacell støjgips
 Mahony skibsgulv

Styrhuset leveres med flg. udstyr:

- 5 stk. alu-vinduer med thermorude, faste, 600x600 mm, SB-BB
- 1 stk. alu-vinduer, oplukkelige, 600x600 mm, agter
- 3 stk. alu-vinduer, faste, med el-tråde, front
- 1 stk. alu-vinduer med thermorude, faste, 600x700 mm, front
- 1 stk. alu-vinduer med varme i SB side for
- 1 stk. Libra glasfiberdør med vindue
- 1 stk. Kontrolsystem EC600DP m. trolling mode (gas/gear kontrol)
- 1 stk. hydraulisk styring Sleipner
- 1 stk. Power steering PS600 3,2L/min 24 volt
- 1 stk. Hydraulik cylinder SP250
- 1 stk. Joystik PVRES w/mounting plate

- 1 stk. Helm pump, hydraulik steering 43cm³ with flange
- 1 stk. Steering wheel stainless Ø28 cm
- 1 stk. Rudder tiller arm shaft Ø80 mm bolt ø20 mm.
- 1 stk. Tilkopling af strøm til styring
- 1 stk. skipperstol (der er afsat DKK 8.000,- til skipperstol)
- 1 stk. kompas med lys
- 1 stk. Skab under vask
- 1 stk. Mikroovn
- 1 stk. Køleskab 70 liter
- 1 stk. ventilator 24 volt
- 1 stk. Brandmeldersystem bestående af:
 - 1 stk. Main central FS12
 - 2 stk. Røgmelder m. sokkel aptering
 - 1 stk. Røgmelde m. sokkel motorrum
 - 1 stk. Varmemelder m. sokkel motorrum
 - 1 stk. Brandklokke
- 1 stk. søgelænder, alu, stævnen rundt, 1 meter højt, 3-strings
- 1 stk. videovervågning med 2 kameraer
- 1 stk. skab
- 1 stk. skuffeskab
- 4 stk. spot Ø60 mm, hvid
- 4 stk. spot Ø60 mm, rød
- 1 stk. luftriste monteret i låger til styrepult
- 1 stk. batterikasse til nød-/forbrugsbatterier
- 1 stk. radiator

7.0 Mast

- 1 stk. Alu-formast med lanterner, vant og annennebeslag
m. tværstang for antenner, med
plads for radar antenne

8.0 Kahyt

- 1 stk. kahyt i forskib
- Loft isoleres med 100 mm rockwool og NORAC/Light Core RAL 9010
- Skrogsider isoleres med 30 mm skumsandwich 30 mm. derpå tæppe
- 4 stk. køjer med IMO godkendt hynder
- 4 stk. køjelamper
- 2 stk. loftslamper
- 1 stk. 220 volt dobbeltstik
- Mahony skibsgulv

9.0 Toiletrum:

- 1 stk. toiletrum: Støbte vægge malet med topcoat
- 1 stk. Søvandstoilet
- 1 stk. spejl
- 1 stk. håndvask med blandingsbatteri
- 1 stk. toiletrulleholder
- 1 stk. håndklædeholder
- 1 stk. ventilator 24 volt
- 1 stk. dør
- 1 stk. lysarmatur

10.0 Teknikrum:

- 1 stk. teknikrum under dørk
- 1 stk. Håndlæsepumpe
- 1 stk. 500 liter RF ferskvandstank

- 1 stk. 230 volt trykvandsanlæg med pressostat
- 1 stk. alu-stige for adgang
- 1 stk. lysarmatur, LED
- 1 stk. vandstandsalarm

Hele rummet males med topcoat

11.0 Arbejdsdæk

- 1 stk. arbejdsdæk leveres med følgende udstyr:
- 1 stk. lastluge, højde 600 mm str. 100x100 cm med aluluge
- 1 stk. udvendig styreboks med:
 - Trollingmode (gas/gear kontrol)
- 1 stk. maskinnedgang str. 200x120x90 cm
- 1 stk. Libra alu-dør i maskinnedgang
- 1 stk. alu-luftrist i maskinnedgang
- 2 stk. projektør
- 1 stk. 250 mm. Transmotor/ventilator 24 Volt. med brandspjæld
- 1 stk. anker 50 kg, 13 meter 1/2" galv. Kæde og 100 meter tov ø 20 mm.
- 1 stk. Oilwind Garnhaler type 56-11w/250 motor
 - træk/hastighed på skiver: 255 kg/ 43 m/min.
 - træk/hastighed på kop: 650 kg/ 17 m/min.
 - Hydraulik flow 20 L/min.
- 1 stk. Oilwind Linehaler type 07-08
 - Dimensions 1056 x 424 x 281 mm vægt 45 kg
 - Pull force/speed 250 Kg at 90 meter/min
 - Hydr- pressure 100 bar flow 30 L/min.
- 1 stk. hydraulikpakke bestående af:
- 1 stk. Montering af hydr. til Linehaler, Garnhaler og Truster
- 1 stk. Alle rør over/under dæk i rustfri, fittings i galv.
- 1 stk. montering af rør til ovennævnte komponenter

12.0 Lønning

Iht. Søfartsstyrelsens foreskrifter udgør lønningshøjde minimum 1.000 mm. Lænseporte monteres i skansebeklædning

13.0 Lastrum

- 1 stk. lastrum for str. Ca. 32 M3
- Isolering skrogsider - inklusiv loft - med 30 mm skum
- Hele lastrummet males med topcoat
- Lastrummet leveres med flg. udstyr:
 - plads til 24 Sæplast 380 liter containere
- 1 stk. læsebrønd med håndlæsepumpe
- 1 stk. lysarmatur
- 1 stk. lysarmatur, nød

14.0 Motor

- 1 stk. Volvo marine motor type D8-MH
 - 355 HK ved 2200 omdr.
- 1 stk. Generator 24V/150A
- 1 stk. Generator 2 polet 28V/80A
- 1 stk. ZF 325-1 ratio 2,957:1
- 1 stk. Live PTO SAE J 744 B
- 1 stk. Elektrisk trollingventil
- 1 stk. 4 bladet Propelanlæg i NiBral CU-3 is-forstærket
 - Propel diameter 36"/ 914 mm
- 1 stk. Propelaksel 70 x 2000 mm i rustfrit stål med konus i begge ender
- 1 stk. Vandsmurt rustfrit stævnør 70 x 700 mm. inkl. gummileje

- fedt-flex tætning
- 1 stk. 8" klemflange med not
- Opretning/Montering af motor, oliefyr med vand mm.

15.0 Maskinrum

- 1 stk. maskinrum malet med brandhæmmende topcoat
- Maskinrummet leveres med flg. udstyr:
- 1 stk. håndlæsepumpe med oliefælde
- 2 stk. 1500 liter rustfri brændstoftanke, 4 mm, renselemme og med tankmåler og på/udluftninger m. varme under lønning
- 1 stk. KABOLA HR400 oliefyr 230 Volt komplet
- 1 stk. Generator 14kVA/1x230V 50 Hz i lydbox 1500 rpm
- 2 stk. Firepro 2000 m beslag
- 1 stk. FS12 Sub unit.
- 1 stk. Sirene m. blitz
- 1 stk. diverse vandindtag/slanger
- 1 stk. motorfundamenter (stål/glasfiber)
- 1 stk. tør udstødning
- 1 stk. 1,5" spulepumpe remtrukken
- HYDRAULIK-SYSTEM
- 1 stk. Hydrauliktank Floor 60 Liter, Slink PHC-3
- 1 stk. Control valve 1 x A-prop
- 1 stk. Oil cooler EC100 3-pass
- 1 stk. Cooling pump kit 24V DC 1"
- 1 stk. Oil cooler EC80 3-pass
- 2 stk. LS shuttle valve SV04-SE-1/4"
- 1 stk. 90 ccm LS pump, CCW, C4 sidep, Adjusted
- 1 stk. Flex.coupl. For SAE-C hydr. pump
- 1 stk. SAE flange kit 45 ccm-90ccm
- 1 stk. Indv. Control panel for thruster, S-link, single
- 1 stk. Udv. Control panel for thruster, S link, single
- 2 stk. S-Link T-connector
- 1 stk. S-link 4-port T-connector
- 1 stk. S-Link terminator
- 1 stk. S-Link spur power cable 2,5 m
- 1 stk. S-Link backbone control cable 7 m
- 1 stk. S-Link spur control cable 1 m
- 1 stk. S-Link spur control cable 0,4 m
- 1 stk. Opstart af hydraulik anlæg
- 1 stk. Hydra-teknik
- 1 stk. Spulepumpe
- 1 stk. indstøbt batterikasse til start batterier
- 1 stk. isolering af udstødning
- 1 stk. vandvarmer 40 liter
- 1 stk. kølervæske og motorolie
- 2 stk. lysarmatur, normal
- 2 stk. lysarmatur, nød

16.0 Støjsisolering

Motorrummet isoleres med 50 mm rockwool på motorskot indtil lastrum.

100 mm rockwool under loft fra forskot til styremaskineskot

Mylarplastic

Rustfri hulplader 1 mm

17.0 El-anlæg

- 1 stk. Lanterne agter LED
- 1 stk. Lanterne top LED
- 2 stk. Signallanterner, rød, LED
- 1 stk. Signallanterne, hvid, LED
- 2 stk. Sidelanterner LED
- 1 stk. Fj. Betjent søgeprojektør 24 volt, Golight 65W
- 4 stk. batterier, 95 amp., lysbatterier
- 5 stk. 95 Amp. Startbatterier til hovedmotor og generator
- 1 stk. kombi inverter/lader Multi + 24 V - 3000 W - 70 A
- 1 stk. el-udtag, 220 volt i maskinrum
- 1 stk. 20 meter landstrømskabel 16 amp.
- 1 stk. El-tavle
- 1 stk. Batteritavle
- 2 stk. Måling af brændstofniveau
- 1 stk. Måling af ferskvandsniveau
- Lanternekontrol
- Styring af dækslys og projektører
- 3 stk. Alarm fo vandstand
- 1 stk. BMGDS nødbatteri 95 A
- 1 stk. Batterilader for radiobatteri med overvågning
- 1 stk. CD/Radio med 2 x højtalere (inkl. antenne)
- 1 stk. diverse kabler trukket ud til instrumenter (24 volt)
- 1 stk. montering og tilslutning af elektronikpakke
- 1 stk. Furuno elektronikpakke - se vedhæftet tilbud nr. 41509

18.0 Elektronik

19.0 Redningsudstyr

- 1 stk. Zodiac redningsflåde 04 PA LPC EPS ALU
- 1 stk. projektør ved flåde
- 1 stk. Stativ Zodiac LPS
- 1 stk. HRU Hammae H20 Solas/30 Month
- 1 stk. el-horn
- 1 stk. sort kugle 300 mm
- 1 stk. dobbeltkegle
- 1 stk. nationalitetsflag
- 1 stk. Redningskrans 2,5 kg Solas m. navn, nummer
- 1 stk. holder for redningskrans
- 1 stk. Redningskrandslys Solas 83
- 1 stk. Kasteline 30M plastbeholder
- 1 stk. Holder for lys
- 4 stk. Redningsveste Kontiki mini voksen m nødlys
- 4 stk. overlevelsedragter Hansen Sea.Eco standard vacuum
- 1 stk. Medicin kiste C
- 6 stk. faldskærmsraket Rød Solas
- 2 stk. 12 kg pulverslukker
- 1 stk. 2 kg CO2 slukker
- 1 stk. Slangeskab på arb. Dæk med 15 meter slange/strålesprededyse
- 1 stk. Div. Brandskilte
- 1 stk. brandtæppe
- 1 stk. passer og lineal
- 1 stk. diverse skilte
- 1 stk. fiskeriårbog
- 1 stk. MOB-ketcher
- 1 stk. MOB-trin

20.0 Betaling

Aftales nærmere

21.0 Leveringstid

Efter nærmere aftale

22.0 Leveringsbet.:

Leveret i Rødbyhavn, Danmark

23.0 Forsikring:

Sælger afholder forsikring af fartøjet under byggeperioden
Sælgers forpligtelse ophører ved levering

24.0 Øvrige:

- 1 stk. stabilitetsbog
- 1 stk. målebrev
- 1 stk. tegninger
- 1 stk. El dokumentation + Meggertest
- 1 stk. bilbrev
- 1 stk. krængningsprøve
- 1 stk. mappe med diverse brugermanualer, samt elektronisk
- 1 stk. søsætning
- 1 stk. syn og godkendelse af Søfartsstyrelsen