



Vestre Kaj 50 B, DK-4970 Rødby

Telefon 0045 54 70 60 88

info@bredgaardboats.com

www.bredgaardboats.com

North Shipping
Trond Kjønne
Norge
post@northshipping.no

Dato: 04.10.2025
Vor ref.: MJ
Deres ref.: TK

SPECIFIKATIONSLISTE FOR PRIS

Projekt: Bredgaard glasfiberfartøj 30 Fod
Type: Komplet båd

1.0 Dimensioner

Længde:	9	meter
Bredde:	3,50	meter
Dybgang:	1,50	meter
Bruttotonnage:		
Nettotonnage:		

2.0 Kapaciteter:

Lastrum/tank	ca. 12 M3	m3
Brændolie:	1100,00	liter
Ferskvand:	300,00	liter
Hydraulikolie:		liter

3.0 Farver

Skrog:	Rød	RAL 3000
Under vandlinie:	3 x epoxy og sort bundpatent (1-årig)	
Lønning:	Cremehvid	RAL 9001
Indvendig lønning:	Cremehvid	RAL 9001
Styrehus:	Cremehvid	9001
Styrehustagkant:	Rød	RAL 3000
Dørk/arbejdsdæk:	Grå	RAL 7037
Farverne kan ændres efter ønske		

4.0 Byggemetode

Håndoplagt glasfiberarmeret polyester udført i henhold til Søfartsstyrelsens forskrifter meddelelse F, minimum 20 mm

Skroget opbygges i henhold til komplette tegninger inklusiv udvendige byggespant

Skrogtykkelse:

Under vandlinie	21 mm
Køl og stævn	45 mm
Over vandlinie	18 mm
Isforstærkning	ja Isspant

5.0 Skrog

1 stk. glasfiberskrog

Skroget udføres i heavy duty glasfiberkonstruktion med indstøbte forstærkninger og afstivninger samt ekstra forstærkninger i vandlinien

1. lag 300 gr. pulverbundne med Vinylester (Epoxy Art)
 Skot mellem motor og lastrum opbygges af 1 x 21 mm krydsfiner, der støbes.
 Skot mellem motor og styremaskine opbygges af 1 x 21 mm krydsfinér, der støbes.
 Skot mellem lastrum og forkahyt opbygges af 1 x 21 mm krydsfinér, der støbes.
 Skroget leveres med flg. udstyr:
- 1 stk. slinrekøl støbt med 12 x lag à 600 gr. længde ca. 3,5 meter, højde ca. 20 cm
 - 1 stk. fenderliste på hver side, str. 120x20 mm
 - 1 stk. beskyttelsesplade i SB 1,5 x 2,0 meter
 - 1 stk. rorgrej RF 60 mm med nødrorvind og stål-rorplade
 - 1 stk. massiv jernkøl - vægt 2.000 kg
 - 1 stk. dæksbjælker støbt
 - 1 stk. stævnskinne med iskniv
 - Diverse zinkanoder
 - 1 stk. SH160 tunnel thruster hydraulic Ø215mm.
 - 1 stk. Tunnel for bow thruster. GRP Ø 180 x 7 x 1000 mm
 - 4 stk. pullert, rustfri
 - 1 stk. jordplade
 - 1 stk. skibsnavn og nummer
 - 2 stk. fendere Ø60 cm
 - 2 stk. fortøjning à 15 meter 32 mm

6.0 Styrhus

- 1 stk. styrhus
- Styrhuset er frembygget
 Bygges i 30 mm skumsandwich
 Malet med Topcoat indiv. Sider og front
 Bordplader og instrumentplader i laminat
 Pantry med vask og gaskomfur
 Siddearrangement m/bord for 4 personer
 Øvrige skabe udover pult
 Hynde i nappa
 Loft isoleres med 100 mm rockwool og NORAC/Light Core RAL 9010
 Gulvopbygning:
 30 mm rockwool
 25 mm farmacell støjgips
 Mahony skibsgulv

Styrhuset leveres med flg. udstyr:

- 6 stk. 8 mm hærdet glas limet, faste, 400x600 mm, SB-BB
- 1 stk. 8 mm hærdet glas limet, faste, 400x600 mm, agter
- 4 stk. 12 mm hærdet glas med varmetråde i front
- 1 stk. Libra glasfiberdør med vindue
- 1 stk. Kontrolsystem m. trolling mode (gas/gear kontrol)
- 1 stk. hydraulisk styring Sleipner
- 1 stk. Power steering PS600 3,2L/min. 24V DC
- 1 stk. Joystick PVRES w/mounting plate
- 1 stk. Steering controller for PS600 Power steering
- 1 stk. Hydraulic cylinder SP155
- 1 stk. Helm pump, hydraulic steering 43 cm³ with flange

- 1 stk. Steering wheel stainless steel ø28 cm, with fast
- 1 stk. Tilkopling af strøm til styring
- 1 stk. skipperstol (der er afsat DKK 8.000,- til skipperstol)
- 1 stk. kompas med lys
- 1 stk. Skab under vask
- 1 stk. Mikroovn
- 1 stk. Køleskab 70 liter
- 1 stk. ventilator el
- 1 stk. Brandmeldersystem bestående af:
- 1 stk. Main central FS12
- 1 stk. Røgmelder m. sokkel aptering
- 1 stk. Røgmelde m. sokkel motorrum
- 1 stk. Varmemelder m. sokkel motorrum
- 1 stk. Brandklokke
- 1 stk. lyd giver Roshni 12-24V
- 2 stk. Firepro 2000
- 1 stk. Esento Brandmeldecentral m/2 zoner
- 1 stk. Div. Skilte for brand
- 1 stk. søgelænder, alu, stævnen rundt, 1 meter højt, 3-strings
- 1 stk. skab
- 1 stk. skuffeskab
- 2 stk. spot Ø60 mm, hvid
- 2 stk. spot Ø60 mm, rød
- 1 stk. luftrist monteret i låge til styrepult
- 1 stk. batterikasse til nød-/forbrugsbatterier
- 1 stk. radiator

7.0 Mast

- 1 stk. Alu-formast med lanterner, vant og annennebeslag m. tværstang for antenner, med plads for radar antenne

8.0 Kahyt

- 1 stk. kahyt i forskib
- Loft isoleres med 100 mm rockwool og NORAC/Light Core RAL 9010
- Skrogsider isoleres med 30 mm skumsandwich 30 mm. derpå tæppe
- 4 stk. køjer med IMO godkendt hynde
- 4 stk. køjelamper
- 1 stk. loftslamper
- 2 stk. 220 volt dobbeltstik
- Mahony skibsgulv

9.0 Toiletrum:

- 1 stk. toiletrum: Støbte vægge malet med topcoat
- 1 stk. Søvandstoilet
- 1 stk. spejl
- 1 stk. håndvask med blandingsbatteri
- 1 stk. toiletrulleholder
- 1 stk. håndklædeholder
- 1 stk. ventilator 24 volt
- 1 stk. dør
- 1 stk. lysarmatur

10.0 Teknikrum:

- 1 stk. teknikrum under dørk
- 1 stk. hånd- læsepumpe med vandstandsalarm, 24 volt

- 1 stk. 300 liter RF ferskvandstank
 - 1 stk. 230 volt trykvandsanlæg med pressostat
 - 1 stk. alu-stige for adgang
 - 1 stk. lysarmatur, LED
- Hele rummet males med topcoat

11.0 Arbejdsdæk

- 1 stk. arbejdsdæk leveres med følgende udstyr:
- 1 stk. lastluge, højde 600 mm str. 100x100 cm med aluluge
- 1 stk. udvendig styreboks med:
 - Trollingmode (gas/gear kontrol)
- 1 stk. maskinnedgang str. 200x120x90 cm
- 1 stk. Libra alu-dør i maskinnedgang
- 1 stk. alu-luftrist i maskinnedgang
- 2 stk. Projektører/dækslys
- 1 stk. 250 mm. Transmotor/ventilator 24 Volt. med brandspjæld
- 1 stk. anker 50 kg, 13 meter 1/2" galv. Kæde og 100 meter tov ø 20 mm.
- 1 stk. Oilwind Garnhaler type 56-11w/250 motor
 - træk/hastighed på skiver: 255 kg/ 43 m/min.
 - træk/hastighed på kop: 650 kg/ 17 m/min.
 - Hydraulik flow 20 L/min.
- 1 stk. Oilwind Linehaler type 07-08
 - Dimensions 1056 x 424 x 281 mm vægt 45 kg
 - Pull force/speed 250 Kg at 90 meter/min
 - Hydr- pressure 100 bar flow 30 L/min.
- 1 stk. hydraulikpakke bestående af:
- 1 stk. Montering af hydr. til Linehaler, Garnhaler og Truster
- 1 stk. Alle rør over/under dæk i rustfri, fittings i galv.
- 1 stk. montering af rør til ovennævnte komponenter

12.0 Lønning

Iht. Søfartsstyrelsens foreskrifter udgør lønningshøjde minimum 1.000 mm. Lænseporte monteres i skansebeklædning

13.0 Lastrum

- 1 stk. lastrum for str. Ca. 12-14 M3 plads til 10 stk. Sæplast 380 liter
- Isolering skrogsider med 30 mm skum
- Hele lastrummet males med topcoat
- Lastrummet leveres med flg. udstyr:
- 1 stk. lænsebrønd med håndlænsepumpe
 - 1 stk. lysarmatur
 - 1 stk. lysarmatur, nød

14.0 Motor

- 1 stk. Volvo marine motor type D4-175 I
 - 175 HK ved 2800 omdr.
- 1 stk. Generator 24V/150A
- 1 stk. Generator 2 polet 28V/80A
- 1 stk. ZF HS68A Gear red. 2,52:1
- 1 stk. Kraftudtag fast SAE J 744 C
- 1 stk. Elektrisk trollingventil
- 1 stk. 3 bladet Propelanlæg i NiBral CU-3 isforstærket
 - Propel 28"/711 mm.
- 1 stk. Vandsmurt rustfrit stævnør inkl. gummileje
 - fedt-flex tætning
- 1 stk. 5" klemflange med not

15.0 Maskinrum

- 1 stk. maskinrum malet med brandhæmmende topcoat
- Maskinrummet leveres med flg. udstyr:
- 1 stk. håndlæsepumpe med oliefælde
- 2 stk. 550 liter rustfri brændstoftanke, 4 mm, renselemme og med tankmåler og på/udluftninger m. varme under lønning
- 1 stk. KABOLA HR400 oliefyr 230 Volt komplet
- 1 stk. Generator 14kVA/ 1 x 230V 50Hz i lydboks 1500 rpm.
- 1 stk. diverse vandindtag/slanger
- 1 stk. motorfundamenter (stål/glasfiber)
- 1 stk. tør udstødning
HYDRAULIK-SYSTEM
- 1 stk. Hydrauliktank Floor 60 Liter, Slink PHC-3
- 1 stk. Control valve 1 x A-prop
- 1 stk. Oil cooler EC100 3-pass
- 1 stk. Cooling pump kit 24V DC 1"
- 1 stk. Oil cooler EC80 3-pass
- 2 stk. LS shuttle valve SV04-SE-1/4"
- 1 stk. 90 ccm LS pump, CCW, C4 sidep, Adjusted
- 1 stk. Flex.coupl. For SAE-C hydr. pump
- 1 stk. SAE flange kit 45 ccm-90ccm
- 1 stk. Indv. Control panel for thruster, S-link, single
- 1 stk. Udv. Control panel for thruster, S link, single
- 2 stk. S-Link T-connector
- 1 stk. S-link 4-port T-connector
- 1 stk. S-Link terminator
- 1 stk. S-Link spur power cable 2,5 m
- 1 stk. S-Link backbone control cable 7 m
- 1 stk. S-Link spur control cable 1 m
- 1 stk. S-Link spur control cable 0,4 m
- 1 stk. Opstart af hydraulik anlæg
- 1 stk. Hydra-teknik
- 1 stk. 5/4" 24 spulepumpe Transmotor
- 1 stk. indstøbt batterikasse til startbatterier
- 1 stk. isolering af udstødning
- 1 stk. vandvarmer 40 liter
- 1 stk. kølervæske og motorolie
- 2 stk. lysarmatur, normal
- 1 stk. lysarmatur, nød

16.0 Støjisolering

Motorrummet isoleres med 50 mm rockwool på motorskot indtil lastrum.
100 mm rockwool under loft fra forskot til styremaskineskot
Mylarplastic
Rustfri hulplader 1 mm

17.0 El-anlæg

- 1 stk. Lanterne agter LED
- 1 stk. Lanterne top LED
- 2 stk. Signallanterner, rød, LED
- 1 stk. Signallanterne, hvid, LED
- 2 stk. Sidelanterner LED
- 1 stk. Fj. Betjent søgeprojektør 24 volt Golight 65 W

- 4 stk. batterier, 95 amp., lysbatterier
- 5 stk. 95 Amp. Startbatterier til hovedmotor og generator
- 1 stk. kombi inverter/lader Multi + 24 V - 3000 W - 70 A
- 1 stk. el-udtag, 220 volt i maskinrum
- 1 stk. 20 meter landstrømskabel 16 Amp.
- 1 stk. El-tavle
- 2 stk. Måling af brændstofniveau
- 1 stk. Måling af ferskvandsniveau
- 1 stk. Lanternekontrol
- 1 stk. Batteritavle
- 1 stk. Styring af dækslys og projektører
- 3 stk. Alarm for vandstand
- 1 stk. BMGDS nødbatteri 95 A
- 1 stk. lader for nødstrømsbatteri med overvågning
- 1 stk. CD/Radio med 2 x højtalere (inkl. antenne)
- 1 stk. diverse kabler trukket ud til instrumenter (24 volt)

18.0 Elektronik

- 1 stk. montering og tilslutning af elektronikpakke
- 1 stk. Furuno elektronikpakke - se vedhæftet tilbud nr. 41509

19.0 Redningsudstyr

- 1 stk. Zodiac redningsflåde 04 PA LPC EPS ALU
- 1 stk. projektør ved redningsflåde
- 1 stk. Stativ Zodiac LPS
- 1 stk. HRU Hammae H20 Solas/30 Month
- 1 stk. el-horn
- 1 stk. sort kugle 300 mm
- 1 stk. dobbeltkegle
- 1 stk. nationalitetsflag
- 1 stk. Redningskrans 2,5 kg Solas m. navn, nummer
- 1 stk. holder for redningskrans
- 1 stk. Redningskrandslys Solas 83
- 1 stk. Kasteline 30M plastbeholder
- 1 stk. Holder for lys
- 3 stk. Redningsveste Kontiki mini voksen m. nødlys
- 3 stk. overlevelsedragter Hansen Sea.Eco standard vacuum
- 1 stk. Medicin kiste C
- 6 stk. faldskærmsraket Rød Solas
- 2 stk. 12 kg pulverslukker
- 1 stk. 2 kg CO2 slukker
- 1 stk. Slangeskab på arb. Dæk med 15 meter slange/strålesprededyse
- 1 stk. Div. Brandskilte
- 1 stk. brandtæppe
- 1 stk. passer og lineal
- 1 stk. diverse skilte
- 1 stk. fiskeriårbog
- 1 stk. MOB-ketcher
- 1 stk. MOB-trin

20.0 Betaling

Aftales nærmere

21.0 Leveringstid

Efter nærmere aftale

22.0 Leveringsbet.: Leveret i Rødbyhavn, Danmark

23.0 Forsikring: Sælger afholder forsikring af fartøjet under byggeperioden
Sælgers forpligtelse ophører ved levering

24.0 Øvrige:

- 1 stk. stabilitetsbog
- 1 stk. målebrev
- 1 stk. tegninger
- 1 stk. Dokumentation for El + Meggertest
- 1 stk. bilbrev
- 1 stk. krængningsprøve
- 1 stk. mappe med diverse brugermanualer, samt elektronisk
- 1 stk. søsætning
- 1 stk. syn og godkendelse af Søfartsstyrelsen