



Trond Kjønngøy
Mail: trond@northshipping.no

Vestre Kaj 50 B, DK-4970 Rødby
Telefon 0045 54 70 60 88
info@bredgaardboats.com
www.bredgaardboats.com

Dato: 30.09.2021
Vor ref.: MJ/hbj
Deres ref.: TK

SPECIFIKATIONSLISTE

Projekt: Bredgaard glasfiberfartøj

1.0 Dimensioner

Længde:	10,99	meter
LPP:	10,68	meter
Bredde:	5,50	meter
Dybgang:	2,15	meter
Sidehøjde:	2,60	meter

2.0 Kapaciteter:

Lastrum, ca.	28,00	m3
Brændolie:	3000,00	liter
Ferskvand:	1000,00	liter

3.0 Farver

Skrog:	mørkeblå	RAL 5011
Under vandlinie:	3 x epoxy og sort bundpatent (1-årig)	
Lønning:	cremehvid	RAL 9001
Indvendig lønning:	cremehvid	RAL 9001
Styrehus:	cremehvid	RAL 9001
Styrehustagkant:	mørkeblå	RAL 5011/RAL 9001
Dørk/arbejdsdæk:	mørkegrå	RAL 7037

4.0 Byggemetode

Håndoplagt glasfiberarmeret polyester udført i henhold til Nordisk Båtstandard forskrifter, minimum 18 mm

Skroget opbygges i henhold til komplette tegninger inklusiv udvendige byggespant

Skrogtykkelse:

Under vandlinie	20,00 mm
Køl og stævn	40,00 mm
Over vandlinie	18,00 mm

5.0 Skrog

1 stk. glasfiberskrog

Skroget udføres i heavy duty glasfiberkonstruktion med indstøbte forstærkninger og afstivninger samt ekstra forstærkninger i vandlinien

1. lag 300 gr. pulverbundne med Vinylester (Epoxy Art)

Skot mellem motor og lastrum opbygges af 2 x 22 mm krydsfiner, der støbes.

Skot mellem motor og styremaskine opbygges af 2 x 22 mm krydsfinér, der

støbes.

Skot mellem lastrum og forkahyt opbygges af 2 x 22 mm krydsfinér, der støbes.

Skroget leveres med flg. udstyr:

- 2 stk. slingrekøle støbt med 12 x lag à 600 gr. længde ca. 4,0 meter, højde ca. 25 cm
- 1 stk. nylon fenderliste båden rundt, str. 20x120 mm
- 1 stk. trawlbeskyttelse 20 mm nylon
- 1 stk. rorgrej 60 mm med nødrorpind (rf.stål) og rorplade (stål)
- 1 stk. massiv jernkøl - vægt 5500 kg
- 1 stk. dæksbjælker støbt med 2 x lag glasfiber og 1 x lag uni (langs-gående glasfiber på underkant)
- 1 stk. stævnskinne
- 1 stk. diverse zinkanoder
- 4 stk. pullert, rustfri
- 1 stk. jordplade
- 1 stk. skibsnavn og nummer
- 2 stk. fendere Ø60 cm
- 2 stk. fortøjning à 30 meter 30 mm
- 1 stk. ballast, 1500 kg, type stål
- 1 stk. roxtec bøsning for kabler

6.0 Styrhus

- 1 stk. styrhus

Styrhuset er frembygget ovenpå shelterdæk m. 8 trin op.

Bygges i 30 mm skumsandwich

Laminat på indv. Sider

Bordplader og instrumentplader i laminat (valgfri farve)

Siddearrangement m/bord for 4 personer - hævet på ca. 20 cm

Hynder i nappa

Pult i loft

Styrepult - udformning aftales nærmere

Loft isoleres med 100 mm rockwool og 11 mm laminatplader med

Omega profiler RAL 9010

Gulv i egetræslook med sorte striber

Styrhuset leveres derudover med flg. udstyr:

- 12 stk. alu-vinduer med thermorude, faste, 600x700 mm
- 2 stk. alu-vinduer, oplukkelige, 600x700 mm
- 1 stk. blindplade til vinduer
- 1 stk. Libra dør glasfiber, med vindue
- 1 stk. hydraulisk styring Sleipner med:
- 1 stk. pumpeaggregat PS 6000 6,7 L/min.
- 1 stk. cylinder 90/32 x 200
- 1 stk. rorarm
- 1 stk. ratpumpe 70 ccm med rustfri rat
- 2 stk. Joystick PVRES
- 1 stk. rorindikator Ø 85 mm
- 1 stk. skipperstol (der er afsat DKK 14.000,- til komplet skipperstol) type GP læder med armlæn. 1 stk. m/joystick til styring
- 1 stk. 4" kompas med lys og certifikat
- 1 stk. kompasretning og diviationstabel

- 1 stk. ventilation
- 2 stk. Radiator
- 1 stk. brandcentral med nødstrøm, røgdetektor og lyd giver
- 6 stk. spot Ø60 mm, 2-farvet rød/hvid
- 1 stk. luftriste monteret i låger til styrepult
- 1 stk. roxtec bøsning for kabler
- 1 stk. alu-mast med lanterner, vant og antennebeslag
m. tværstang for antenner
plads for 4" radarscanner

7.0 Kahyt/messe

- 2 stk. kahytter i forskib
- Malet indv. køje forstk. i egetræ
- Loft isoleres med 100 mm rockwool og 11 mm laminatplader med Omega profiler RAL 9010
- Skrogsider isoleres med 30 mm skumsandwich

Hver kahyt leveres med flg. udstyr:

- 2 stk. køje med hynde (str. 60 x 200 cm)
- 1 stk. skuffer i nederste køje
- 2 stk. køjelamper
- 2 stk. loftslamper
- 2 stk. 220 volt stik
- 2 stk. skabe
- 1 stk. hængsler/beslag
- 1 stk. radiator
- 1 stk. dør med luftrist nederst, str. 198x60 cm i lysmål
- 1 stk. ventilation
- 1 stk. messe/køkken:
- 1 stk. Libradør med vindue
- 1 stk. skuffeskab
- 1 stk. vaskeskab
- 1 stk. overskabe
- 1 stk. underskab
- 1 stk. bordplade
- 1 stk. køleskab 170 liter med fryser, 220 volt
- 1 stk. komfur med 2 x zoner (glaskeramisk)
- 1 stk. emhætte
- 1 sæt grydeholder à 2 stk
- 1 stk. siddegruppe m/bord for 4 personer, inkl. hynder
- 1 stk. microovn
- 1 stk. håndvask med koldt/varmt vand
- 2 stk. loftlampe, normal
- 3 stk. loftlampe, nødlys
- 3 stk. 220 volt stik
- 1 stk. batterikasse til nød-/forbrugsbatterier
- 1 stk. alu-vinduer med thermorude, str. 400x1000 mm
- 2 stk. Radiator
- Gulv i egetræslook med sorte striber

8.0 Toiletrum:

- 1 stk. toiletrum med vinyl på vægge og gulv
- 1 stk. ferskvandstoilet, type standard, 230 volt

- 1 stk. spejl
- 1 stk. håndvask med blandingsbatteri + brusebatteri
- 1 stk. toiletbørste
- 1 stk. toiletrulleholder
- 1 stk. håndklædeholder
- 1 stk. ventilator 24 volt
- 1 stk. dør str. 190x60 cm
- 1 stk. lysarmatur

9.0 Teknikrum:

- 1 stk. teknikrum med låge:
- 1 stk. 230 volt sikringstavle
- 1 stk. ventilation
- 1 stk. diverse sikringer, relæer mm.
- 1 stk. teknikrum under dørk/hoveddæk/forskib:
- 1 stk. automatisk lænsepumpe med vandstandsalarm, 24 volt
- 1 stk. rustfri ferskvandstank, fastboltet , 1000 liter
- 1 stk. septitank med 24 volt pumpe for tømning
- 1 stk. 24 volt trykvandsanlæg med pressostat
- 1 stk. alu-stige for adgang
- 1 stk. lysarmatur, LED
- 1 sæt bovpropel SH 300 Sleipner
- 1 stk. Hydr. rør for truster
- 1 stk. roxtec bøsninger for rør
- 1 stk. gennemføringer for toilet på 3 gangs hane (tank eller søen)
- 1 stk. afløb for lænsepumper, 230 volt
- 1 stk. håndlænsepumpe

Hele teknikrummet males med topcoat

10.0 Arbejdsdæk

- 1 stk. arbejdsdæk leveres med følgende udstyr:
- 1 stk. alu-vindue med thermorude, fast, 120x40 cm, så man kan se radar/plotter fra dæk
- 1 stk. lastluge med alu-låge m/2 x hængsler og 4 x tilspændinger, højde 380 mm, str. 100x130 cm
- 1 stk. indstøbt forstærkninger til trawltromle og spil
- 1 stk. trawlgalge, alu
- 1 stk. Pesci Crane S35M.2
Double slewing system with 4 cylinders and 2 racks (4000)RRP
knuckle boom crane with 2 booms with hexagonal telescopic sections. Monobloc control valve, with hoses 1,5 m long
Lock valve set on the slewing cylinders, no oil tank.
Swirvel hook 2 T, Class of approval HCI HDI
Ral 7035 for base+ column+ booms; rest in Ral 7016
Danfoss+ scanreco (PVG) 6 - functions
Incl. Winch + ekstra function + direct pull
- 1 stk. isdæksel
- 1 stk. udvendig styreboks, glasfiber eller alu
- 1 stk. maskinnedgang str. 210x200x120 cm
- 1 stk. Libra alu-dør i maskinnedgang
- 1 stk. alu-luftrist i maskinnedgang
- 2 stk. lysarmatur, normal

- 2 stk. lysarmatur, nød
- 1 stk. fuld shelter til agtergalge
- 1 stk. luge i shelterside a. 2,0 meter lang
- 1 stk. søgelænder, alu, på sheltertag, 1 meter højt, 3-strings

11.0 Lønning

Iht. Søfartsstyrelsens foreskrifter udgør lønningshøjde minimum 1.000 mm. Lænseporte monteres i skansebeklædning

12.0 Lastrum

1 stk. lastrum
 Størrelse ca. 28 m³
 Isolering - inklusiv loft - med 30 mm skum
 Hele lastrummet males med topcoat, som er nemt at rengøre
 Lastrummet leveres med flg. udstyr:

- 1 stk. lænsebrønd
- 1 stk. håndlænsepumpe 38 mm.
- 1 stk. lænsepumpe , automatisk 230 volt
- 2 stk. lysarmatur, normal
- 2 stk. lysarmatur, nød

13.0 Motor

- 1 stk. Volvo Penta D7A-B TA
 130 kW (177 HK) ved 1900 omdr. Min.
 Kølkøler 2" 2 x 6000 mm
 Motoren står på gummi
- 1 stk. FP8 Propelanlæg bestående af:
- 1 stk. 4-Bladet fast Michigan propel i NiBral CU
 Propelaksel i syrefast rustfri stål AISI 316 inkl. Konus, not og propelmøtrik samt not i forende.
 Flexibelt åbent vandsmurt stævnrør inkl. Gummileje PSS tætning
 Klemflange med not for gear, komplet boltesæt.
 Propel FP8
 Dyse propel, 1000 mm. 4 Bladet, Kaplan Skew
 Højregående
 70 mm propel aksel diameter, 1500 mm lang
 Stævnrør 750 mm.
 Gear reduktion 4,5:1
 Forventet pæletræk 2,9 tons
- 1 stk. Ståldyse type HR højeffektiv for både fart og trækraft
 ID 1015 mm- YD 1300 mm. -L 500 mm.
- 1 stk. ZF W325 i = 4,409 SAE 1 flange
- 1 stk. Mekanisk skifteventil MB30-1
- 1 stk. Mekanisk trollingventil
- 1 stk. Oliekøler
- 1 stk. Dgearophæng fast
- 1 stk. Fast indkoplet kraftudtag C-Flange
- 1 stk. Vulkandan E Kopling for fritstående
- 1 stk. TVC beregning uden klasse
- 1 stk. ca. 150 liter hydrauliktank med filtre
- 1 stk. 147 liter hydraulikpumpe LS styret
- 1 stk. 8 sektioners ventilblok med Pvg ventiler 24 VDC
- 1 stk. Rør, fittings fra tank til pumpe
- 1 stk. Montering af rør fra ventilblok ført til dæk

14.o Maskinrum

- 1 stk. maskinrum malet med brandhæmmende topcoat
- Maskinrummet leveres med flg. udstyr:
 - 1 stk. håndlæsepumpe med oliefælde
 - 1 stk. håndlæsepumpe til olie
 - 1 stk. læsepumpe med automatik, 24 volt
 - 2 stk. 1500 l. RF brændstoftanke i 4 mm. Placeret i hver side af lastrum tankmåler og påfyldninger/udluftninger under lønning
- 1 stk. Aerosolpatroner (Brandslukning)
- 1 stk. diverse vandindtag/slanger
- 1 stk. motorfundamenter (stål/glasfiber)
- 1 stk. opsvejsning af tør udstødning med flex ophæng
- 1 stk. indstøbt batterikasse til startbatterier
- 1 stk. isolering af udstødning keramiske puder.
- 1 stk. vandvarmer 40 liter
- 1 stk. motorinstallation
- 1 stk. kølervæske og motorolie
- 1 stk. rør til dæk og slange, for spule/brandpumpe
- 1 stk. spulepumpe 2"
- 2 stk. lysarmatur, normal
- 2 stk. lysarmatur, nød

15.o Støjisolering

Motorrummet isoleres med 50 mm rockwool på motorskot indtil lastrum.
Mylarplastic
Rustfri hulplader 1 mm

16.o El-anlæg

- 1 stk. Lanterne DHR40 agter LED
- 1 stk. Lanterne DHR40 top LED
- 2 stk. Signallanterne DHR40, rød, LED
- 1 stk. Signallanterne DHR40, hvid, LED
- 2 stk. Sidelanterne DHR40 i kasser, LED
- 2 stk. 70 amp. Start batterier
- 1 stk. landstrøm 220 volt med galvanisk adskiller
- 2 stk. 200 amp. Forbrugsbatterier
- 1 stk. 70 amp. GMDSS Nødbatteri placeret i styrhus
- 1 stk. el-udtag, 220 volt i maskinrum med kW måler til landstrøm
- 1 stk. Alarm og kontrolsystem med grafisk brugerflade, 7" touchpan
 - Måling af brændstofniveau
 - Måling af ferskvandsniveau
 - Lanternekontrol
 - Styring af dækslys og projektører
 - Alarm for vandstandsalarmer
 - Automatisk start af læsepumper
 - Automatisk start af maskinrumsventilator
 - Jordfejloverbågning 24VDC, 230 VAC
 - Kontrol af ladetilstand på servicebatterier
 - Spændingsoverbågning af batterier til GMDSS, Service, start
 - Alarmlog
- 1 stk. CD/DAB radio med 2 x højtalere (inkl. antenne)
- 1 stk. diverse kabler trukket ud til instrumenter (24 volt)

- 1 stk. kombi lader/inverter 70 amp.-24 volt-3000Watt

17.0 Elektronik

- 1 stk. montering og tilslutning af elektronikpakke
- 1 stk. Furuno elektronikpakke betående:

Integreret Navigations System (kortplotter/Radar/Ekkolod)

- 1 **stk. TZ Professional inkl. følgende moduler for kommercielle fiskefartøjer:**
 Avanceret behandling af kortoverlæg (mærker og spor). Forudsigelser af vejr og oceanografi, Integration af Furuno radar (DRS- og FAR serie) og følgende moduler for arbejdsbåde; Avanceret ruteplanlægning, Sikkerhedsvifte og Furuno Radar integration (DRS- og FAR serie) AIS som også tillader opsætning af rejseinformationer fra TZ Professional samt afsendelse af tekstmeddelelser. Forbindelse til NMEA-0183, NMEA-2000 eller Furuno NavNet netværk (kun for navigationsdata) Autopilot udgang (NMEA-0183) Kompatibilitet med GRIB vejrfiler. DSC og MOB funktioner. AXIS og FLIR (M-serien) IP camera integration (kontrol og målfølging) Overvågning af forbrug af brændstof.
- 1 **stk. TZ V3 Furuno DFF-3D Sounder:**
 Software modul for display og kontrol af DFF-3D sounder modul i TZ v.3
- 1 **stk. PC Tower**
 PC for MaxSea systemer, Silencio 352, Dual LAN, i7-8. generation, 16 GB ram: GTX 1959TI: 250 GB SSD; 2 x 4 serielle PCI porte, Win 10/64-bit; For 230 VAC
- 1 **stk. Switch LAN 8 ports 10/100/1000**
 Switch ethernet 8 port 12V+230V
- 1 **stk. Installation af Time Zero på PC (værksted)**
- 1 **stk. LOGITECH Cordless Trackball**
- 1 **stk. Cordless keyboard**

Monitor:

- 3 **stk. VLD-19806 D**
 19 VistaLine VLD198D med Marine Dimming. Opløsning 1280x1024, 300 cd 5:4 format, DVI, VGA, S-video, BNC video, indbyggede højtalere, RJ45 for ekstern OSD/Dimming, ALC. Tilbehør inkluderet: kabler, VGA-DVI-I, 1,8 m, DVI-I, DVI-I 1,8 m, 12 v 4 pin-2 wire +/- power 1,8 m, audio 3,5 mm 1,8 m, DVI-I til DVI-D og VGA Splitter 25 cm, power adapter kabel 1,8 m (SE), AC 100-240V til DC 12V power adapter med 1,6 m 4 pin kabel
- 3 **stk. XAVLD-98419**
 Ramme for indbygning af VistaLine 19 med lysjustering/OSD hjul monteret på rammen. Ny til VLD198 serien

Radar:

- 1 **stk. DRS-6A/X-Class/Less Cbl:**
 6 kW åben radarsensor to Tztouch (TZT-9/TZT-14/TZT-BB) og NavNet Tztouch2 (TZTL-12F/TZTL-15F) inklusiv antenneenhed (RSB-134-112-E) med 24/36/48 rpm; Quick Target

acquisition for øjeblikkelig vektor/information om mål; Bird Mode for detektering af fugle; 24 V DC

1 stk. XN-10A

3,5" (1000 mm) X-bånd antenne for FR-8062, FR-8122, FR-8252 radarserie, NN3D model DRS4A, M-1932 MK2, DRS-6A/X-CLASS and M-1935

1 stk. FRU-2P5S-FF-20M-A

20 m antennekabel bestående af kombineret Ethernet kabel og strømforsyningskabel med RJ stik med 5A/10A/15A sikringer for forbindelse med DRS4DL, DRS4D-NXT, DRS6A-X CLASS, DRS6A-NXT, DRS12A-X-CLASS og DRS25A-X CLASS

Sat. Kompas:

1 stk. SC-70/LESS Ant. Cbl

Satellitkompas med 2 GPS antenner for 0.4 fr. RMS kursnøjagtighed inkl. antenne (SC-703), 4,30 LCD farvedisplay (SC-702-E-1) samleboks (SC-701) og 10 m kabel (mellem display og samleboks) Seriele udganges: 4 porte (8 ud, 4 ind) IEC-61162-1, 1 port (ud, 1 ind), IEC-61132-2, 1 port IEC-61162-450, 1 port CAN bus/NMEA-2000 og 2 porte (4 ud) AD-10; Inklino-meter med pitch (0,4 gr. Nøjagtighed) Roll (0,4 dg. Accuracy) Heave (20 cm RMS nøjagtighed); 12-24V DC

1 stk. Ant Cbl SC70/130 Comp/15M

Antennekabel for Satellitkompas
SC-70/SC-130; Antenne kablet har RJ45 stik i begge ender og en vandtæt kappe i antenne enden, længde 15 meter

3D Ekkolod:

1 stk. DFF-3D Less Xducer

Digital black box type Multi-Beam 120 grader Side Looking Sonar for Interface med TZX9/14/BB SW vers. 5.01 og TZX12F/15F SW vers. 5.01

1 stk. B-54 Xducer for DFF-3D

Bronze Swinger B-54 for Furuno DFF-3D multibeam side scan sonar inkl. strømlinet fisk, inkl. DFF3D element (165 kHz); 10 m 7 pin Kabel med stik, indbygget bevægelses-sensor og temp. Sensor

Ekkolod - traditionelt:

1 stk. FCV-295

10,4 Clear View dobb. Frekvens farve ekkolod; 1/2/3 kW; 450 cd, frit valg af tx/Rx frekvenser fra 28 til 200 kHz; 8/16/64 farver; landskabsformat LCD; efterbehandling af billede med variabel forstærkning, Furuno Digital filter; 12-24V DC

1 stk. 50/200-12M (bronze)

Transducer 1000 W; 50/200 kHz; 4 pol; 10 m kabel; bronze, Dual Frekvens

Autopilot:

1 stk. NAV-pilot-711C

Intelligent Adaptive Autopilot inkl. betjeningsenhed med farveskærm, for pultmontage, processorenhed, rorreferance-enhed incl. 20 m kabel, 15 m kabel mellem processorenhed og betjeningsenhed samt termineringsmodstand

1 stk. FAP-7011 C-E-A

Ekstra betjeningsenhed for NavPilot-711 C

Kommunikation:

2 stk. FM-4800/A

Stationær 5-in-1 Tool Marine VHF Simplex/semiduplex Radiotelefon med mikrofon, inklusiv justerbart monteringsbeslag for bord. Indbygget 72 channel GPS og AIS modtagere; 25W/1W sendeeffekt, Class D DSC, Loud hailer, tågehorn, inrekom og lytte funktioner samt udgang for 30 W Loud Hailer/Fog horn, ATIS funktion, flodtrafik, 10 vejrkanaler NMEA-183 og NMEA-2000 interface for forbindelse med andet navigationsudstyr, tilslutning for ekstern GPS i henhold til ETSI standard, vandtæt, 12 V DC

2 stk. VHF-01 Antenna oddb N-C.Female

VHF stav antenne, N konnekter Hun inkl. monteringsbeslag

Nød og Sikkerhed:

1 stk. SAFESEA E199 Epirb - Auto

SafeSea E100 EPIRB 406/121.5 MHz med Automatisk aktiverings hus (ARH100)

1 stk. Epirb Programming

Skibsnavn:

Havnekendings nr.:

MMSI nr.

Kaldesignal:

1 stk. Safesea S-100 Sart

SART (9 GHz X-Band) Radar transponder, vandtæt til 10 m, flyder på vandet, audio/visual indikation af funktion inkl. indbygget livlinje, godkendt i forb. Med IMO/GMDSS

1 stk. HT- 649/2 GMDSS

Vandtæt (IP68) bærbar GMDSS godkendt maritim VHF radiotelefon (MED godkendt med Whellmark logo inklusiv primært ikke-genopladeligt Lithium batteri (CLB750x), sekundært genopladeligt 1800 mAh Li-in batteri (CNB750) 1 W sendeeffekt, stort baggrundsbelyst LCD display, Trickle lader

AIS:

1 stk. FA-170/GPA-017S/MIK

AIS inkl. betjeningsenhed m/4,3 farve LCD skærm, UAIS transponder enhed, GPS antenne, 5 m mellemkabel (mellem transponder enhed og betjeningsenhed)

1 stk. VHF-01 Antenna Oddb N-C. Female

VHF stav antenne, N konnekter hun, inkl. monteringsbeslag

UPS:

1 stk. VL-SMT1000 I/230V/1000VA

Uafbrudt strømforsyning for bro-, navigations- og kommunikationsudstyr med udgangseffekt 1000 VA/670 Watt. Udgangsfrekvens +/- 3 Hz. DNV/GL godkendt marinefilter, backup tid ved halv belastning: 20,6 min., typisk back-up tid ved fuld belastning: 6,1 min., 6 x IEC udgange inkl. batteri, USB og seriel port + kontakt 230 VAC -50/60 Hz

Diverse:

- 1 stk. **TERTEK@MARINE2 4G/LTE VERSION**
III med 6 m. kabel, rustfri ford samt tilhørende adapter

NMEA-2000:

- 1 stk. **FI-5002 JCT Box**
Fordelings boks (NMEA 2000 HUB) med 6 indgangs-/udgangsporte for anvendelse med FI-50 instrumentserie, NN3D, Navpilot med klemrækker
- 1 stk. NGT-1 USB NMEA 2000
to PC DLL Interface
- 4 stk. FI-50-DROP-&M Cable Assembly

Back Up:

- 1 stk. **GP-1971F**
9 WVA, LCD plotter med trykfølsom skærm, indbygget GPS og ekkolod med op til 1 kW Chirp og 2 card slots for Micro SD kort. Kan anvendes med kortoverlag sammen med Furuno DRS4W trådløs radar; 12-24 VDC

Søkort:

- 1 stk. SD Brik 4D
- 2 stk. Micro SD Card 4D Wid
- 1 stk. Tjek af kabler, tilslutning og idriftsættelse af udstyr samt prøvetur
- 1 stk. tegningsdokumentation af elinstallation

18.0 Redningsudstyr

- 1 stk. 6 pers redningsflåde med 30 mdr. mellem service
- 2 stk. rednings kranse med holder, lys m. holder 30 m. line
- 5 stk. redningsveste med lys og fløjte
- 5 stk. redningsdragte Solas godkendte
- 3 stk. faldskærmssignaler
- 1 stk. Medicin kiste C
- 1 stk. el-horn
- 3 stk. 6 kg pulverslukker
- 1 stk. brandtæppe
- 1 stk. passer og lineal
- 1 stk. MOB-ketcher
- 1 stk. MOB-trin (indstøbte)

19.0 Betaling

DKK 500.000,00 ved indgåelse af kontrakt
Herefter ratebetalinger
1/6 14 dage før byggestart
1/6 ved endt opbygning af form

1/6 ved støbt skrog
1/6 ved støbt dæk/tank
1/6 ved montering af motor/dæksudrustning
1/6 ved levering

20.0 Leveringstid Efter nærmere aftale

21.0 Leveringsbet.: Ab værft

22.0 Forsikring: Sælger afholder forsikring af fartøjet under byggeperioden
Sælgers forpligtelse ophører ved levering

23.0 Øvrige:

- 1 stk. stabilitetsbog
- 1 stk. målebrev
- 1 stk. tegninger
- 1 stk. bilbrev
- 1 stk. krængningsprøve
- 1 stk. mappe med diverse brugermanualer
- 1 stk. søsætning
- 1 stk. syn og godkendelse af Sjøfartsstyrelsen, DSB