



Trond Kjønngøy
trond@northshipping.no

Vestre Kaj 50 B, DK-4970 Rødby
Telefon 0045 54 70 60 88
info@bredgaardboats.com
www.bredgaardboats.com

Dato: 29.09.2021
Vor ref.: MJ/hbj
Deres ref.: TK

SPECIFIKATIONSLISTE

Projekt: Bredgaard glasfiberfartøj

1.0 Dimensioner

Længde:	12,99	meter
LPP:	12,70	meter
Bredde:	5,50	meter
Dybgang:	2,15	meter
Sidehøjde:	2,60	meter

2.0 Kapaciteter:

Lastrum, ca.	50,00	m3
Brændolie:	4000,00	liter
Ferskvand:	1000,00	liter

3.0 Farver

Skrog:	Mørkeblå	RAL 5010
Under vandlinie:	3 x epoxy og sort bundpatent (1-årig)	
Lønning:	Hvid	RAL 9010
Indvendig lønning:	Hvid	RAL 9010
Styrehus:	Hvid	RAL 9010
Styrehustagkant:	Mørkeblå/Hvid	RAL 5010/ 9010
Dørk/arbejdsdæk:	Mørkegrå	RAL 7037

4.0 Byggemetode

Håndoplagt glasfiberarmeret polyester udført i henhold til Nordisk Båtstandard forskrifter, minimum 18 mm

Skroget opbygges i henhold til komplette tegninger inklusiv udvendige byggespant

Skrogtykkelse:

Under vandlinie	20,00 mm
Køl og stævn	40,00 mm
Over vandlinie	18,00 mm

5.0 Skrog

1 stk. glasfiberskrog

Skroget udføres i heavy duty glasfiberkonstruktion med indstøbte forstærkninger og afstivninger samt ekstra forstærkninger i vandlinien

1. lag 300 gr. pulverbundne med Vinylester (Epoxy Art)

Skot mellem motor og lastrum opbygges af 2 x 22 mm krydsfiner, der støbes.

Skot mellem motor og styremaskine opbygges af 2 x 22 mm krydsfinér, der

støbes.

Skot mellem lastrum og forkahyt opbygges af 2 x 22 mm krydsfinér, der støbes.

Skroget leveres med flg. udstyr:

- 2 stk. slingrekøle støbt med 12 x lag à 600 gr. længde ca. 4,0 meter, højde ca. 25 cm
- 1 stk. nylon fenderliste båden rundt, str. 20x120 mm
- 1 stk. rorgrej 60 mm med nødrorpind (rf.stål) og rorplade (stål)
- 1 stk. massiv jernkøl - vægt 5500 kg
- 1 stk. dæksbjælker støbt med 2 x lag glasfiber og 1 x lag uni (langsgående glasfiber på underkant)
- 1 stk. stævnskinne med iskniv
- 1 stk. diverse zinkanoder
- 4 stk. pullert, rustfri
- 1 stk. jordplade
- 1 stk. skibsnavn og nummer
- 2 stk. fendere Ø60 cm
- 2 stk. fortøjning à 30 meter 30 mm
- 1 stk. ballast, 1500 kg, type stål
- 1 stk. roxtec bøsning for kabler

6.0 Styrhus

- 1 stk. styrhus

Styrhuset er frembygget ovenpå shelterdæk m. 8 trin op.

Bygges i 30 mm skumsandwich

Laminat på indv. Sider

Bordplader og instrumentplader i laminat (valgfri farve)

Siddearrangement m/bord for 4 personer - hævet på ca. 20 cm

Hynder i nappa

Pult i loft

Styrepult - udformning aftales nærmere

Loft isoleres med 100 mm rockwool og 11 mm laminatplader med

Omega profiler RAL 9010

Gulv i egetræslook med sorte striber

Styrhuset leveres derudover med flg. udstyr:

- 12 stk. alu-vinduer med thermorude, faste, 600x700 mm
- 2 stk. alu-vinduer, oplukkelige, 600x700 mm
- 1 stk. blindplade til vinduer
- 1 stk. Libra dør glasfiber, med vindue
- 1 stk. hydraulisk styring Sleipner med:
- 1 stk. pumpeaggregat PS 6000 6,7 L/min.
- 1 stk. cylinder 90/32 x 200
- 1 stk. rorarm
- 1 stk. ratpumpe 70 ccm med rustfri rat
- 2 stk. Joystick PVRES
- 1 stk. rorindikator Ø 85 mm
- 1 stk. skipperstol (der er afsat DKK 14.000,- til komplet skipperstol) type GP læder med armlæn. 1 stk. m/joystick til styring
- 1 stk. 4" kompas med lys og certifikat
- 1 stk. kompasretning og diviationstabel
- 1 stk. ventilation

- 1 stk. brandcentral med nødstrøm, røgdetektor og lyd giver
- 6 stk. spot Ø60 mm, 2-farvet rød/hvid
- 1 stk. luftriste monteret i låger til styrepult
- 1 stk. roxtec bøsning for kabler
- 1 stk. 2-3 radiatorer
- 1 stk. alu-pæl-mast med lanterner, vant og antennebeslag
m. tværstang for antenner
plads for 4" radarscanner

7.0 Kahyt/messe

- 2 stk. kahytter i forskib
- Malet indv. køje forstk. i egetræ
- Loft isoleres med 100 mm rockwool og 11 mm laminatplader med Omega profiler RAL 9010
- Skrogsider isoleres med 30 mm skumsandwich

Hver kahyt leveres med flg. udstyr:

- 2 stk. køje med hynde (str. 60 x 200 cm)
- 1 stk. skuffer i nederste køje
- 2 stk. køjelamper
- 2 stk. loftslamper
- 2 stk. 220 volt stik
- 2 stk. skabe
- 1 stk. hængsler/beslag
- 1 stk. Radiator
- 1 stk. dør med luftrist nederst, str. 198x60 cm i lysmål
- 1 stk. ventilation
- 1 stk. messe/køkken:
- 1 stk. Libradør med vindue
- 1 stk. skuffeskab
- 1 stk. vaskeskab
- 1 stk. overskabe
- 1 stk. underskab
- 1 stk. bordplade
- 1 stk. køleskab 170 liter med fryser, 220 volt
- 1 stk. komfur med 2 x zoner (glaskeramisk)
- 1 stk. emhætte
- 1 sæt grydeholder à 2 stk
- 1 stk. siddegruppe m/bord for 4 personer, inkl. hynder
- 1 stk. microovn
- 1 stk. håndvask med koldt/varmt vand
- 2 stk. loftlampe, normal
- 3 stk. loftlampe, nødlys
- 1 stk. Radiator
- 3 stk. 220 volt stik
- 1 stk. batterikasse til nød-/forbrugsbatterier
- 1 stk. alu-vinduer med thermorude, str. 400x1000 mm
- Gulv i egetræslook med sorte striber

8.0 Toiletrum:

- 1 stk. toiletrum:
- 1 stk. ferskvandstoilet, type standard, 230 volt

- 1 stk. spejl
- 1 stk. håndvask med blandingsbatteri + brusebatteri
- 1 stk. toiletbørste
- 1 stk. toiletrulleholder
- 1 stk. håndklædeholder
- 1 stk. ventilator 24 volt
- 1 stk. dør str. 190x60 cm
- 1 stk. gulvvarme, el
- 1 stk. lysarmatur

9.0 Teknikrum:

- 1 stk. teknikrum med låge:
- 1 stk. 230 volt sikringstavle
- 1 stk. ventilation
- 1 stk. diverse sikringer, relæer mm.
- 1 stk. Radiator
- 1 stk. teknikrum under dørk/hoveddæk/forskib:
- 1 stk. automatisk lænsepumpe med vandstandsalarm, 24 volt
- 1 stk. Indstøbt ferskvandstank, ca. 1500 liter
- 1 stk. septitank med 24 volt pumpe for tømning
- 1 stk. 24 volt trykvandsanlæg med pressostat
- 1 stk. alu-stige for adgang
- 1 stk. lysarmatur, LED
- 1 stk. SH360/300TC-BA23 bovpropel Sleipner m. bronze prop.
- 1 stk. Rør for truster
- 1 stk. roxtec bøsninger for rør
- 1 stk. gennemføringer for toilet på 3 gangs hane (tank eller søen)
- 1 stk. afløb for lænsepumper, 230 volt
- 1 stk. håndlænsepumpe

Hele teknikrummet males med topcoat

10.0 Arbejdsdæk

- 1 stk. arbejdsdæk leveres med følgende udstyr:
- 1 stk. alu-vindue med thermorude, fast, 120x40 cm, så man kan se radar/plotter fra dæk
- 1 stk. lastluge med alu-låge m/2 x hængsler og 4 x tilspændinger, højde 380 mm, str. 100x130 cm
- 1 stk. TMP 300K kran med 400 kg spil
- 1 stk. isdæksel
- 1 stk. udvendig styreboks, alu
- 1 stk. maskinnedgang str. 210x200x120 cm
- 1 stk. Libra alu-dør i maskinnedgang
- 1 stk. alu-luftrist i maskinnedgang
- 2 stk. lysarmatur, normal
- 2 stk. lysarmatur, nød
- 1 stk. fuld shelter til agtergalge
- 1 stk. luge i shelterside
- 1 stk. søgelænder, alu, på sheltertag, 1 meter højt, 3-strings
- 1 stk. Oilwind double baiter type 27-03
- 1 stk. Oilwind Splitter Hauler 071802
- 1 stk. Horizontal Preparer Attachment
- 1 stk. Oilwind line preparer double
- 1 stk. Oilwind Iceland roll 04-13

- 1 stk. Oilwind bait cutter 02-12
- 23 stk. Hook magazine L=88 cm.
- 6 stk. Hooks Oilwind 550011/20 with polyester snoods Ø1.8
- 23 stk. Longline 5.5 1,8 betw. 540m-300 clip
Magazines, lines and 6000 hooks for the daily fishing operation
- 15 stk. Hook magazine L=88 cm.
- 8 stk. Hooks Oilwind 550011/20 with polyester snoods Ø1.8
- 15 stk. Longline 5.5mm 1,8 betw. 540m-300clip
- 6 stk. Oilwind electric jigging reel 03-16

11.0 Lønning

Iht. Søfartsstyrelsens foreskrifter udgør lønningshøjde minimum 1.000 mm. Lænseporte monteres i skansebeklædning

12.0 Lastrum

- 1 stk. lastrum
- Størrelse ca. 40 m³
- Isolering - inklusiv loft - med 30 mm skum
- Hele lastrummet males med topcoat, som er nemt at rengøre
- Lastrummet leveres med flg. udstyr:
- 1 stk. lænsebrønd
- 1 stk. håndlænsepumpe 38 mm.
- 1 stk. lænsepumpe , automatisk 24 volt
- 2 stk. lysarmatur, normal
- 2 stk. lysarmatur, nød

13.0 Motor

- 1 stk. Volvo Penta D13 MH (FE)
Power setting 294 kW/1800rpm, IMO II, EU IWW
- 1 sæt. Dobbelt kølerør 4 x 2" x 6000 mm.
- 1 sæt. enkelt 2" kølkøling for LT/ Intercooler
- 1 stk. Korsør Dysepropel FP12 4 bladet Ø 1285 mm, Isforstærket
- 1 stk. HR Højeffektiv ståldyse for fart ID 1300 mm YD 1590 mm.
L 643 mm. Med rustfrit stål i propelområdet
Forventet pæletræk 5,8 tons
- 1 stk. Marine gear ZF W350-1 inkl. SAE 1 flange red. 4,536:1
- 1 stk. Elektrisk skifteblok EB30-3 , 1 stk. magnet ventiler, sæt 24V
- 1 stk. Oliekøler
TVC beregning af komplet anlæg
- 1 stk. ekspansionsbeholder for køling
- 1 stk. ca. 120 liter hydrauliktank med filtre
- 1 stk. 130 liter hydraulikpumpe LS styret
- 1 stk. 6 sektions ventilblok med Pvg ventiler 24 VDC
- 1 stk. Rør, fittings fra tank til pumpe
- 1 stk. Montering af rør fra ventilblok ført til dæk

14.0 Maskinrum

- 1 stk. maskinrum malet med brandhæmmende topcoat
- Maskinrummet leveres med flg. udstyr:
- 1 stk. håndlænsepumpe med oliefælde
- 1 stk. håndlænsepumpe til olie
- 1 stk. lænsepumpe med automatik, 24 volt
- 2 stk. 2000 l. RF brændstoftanke i 4 mm. Placeret i hver side af lastrum
tankmåler og påfyldninger/udluftninger under lønning
- 1 stk. Oliefyr
- 1 stk. Aerosolpatroner (Brandslukning)

- 1 stk. diverse vandindtag/slanger
- 1 stk. motorfundamenter (stål/glasfiber)
- 1 stk. opsvejsning af tør udstødning med flex ophæng
- 1 stk. indstøbt batterikasse til startbatterier
- 1 stk. isolering af udstødning keramiske puder.
- 1 stk. vandvarmer 40 liter
- 1 stk. motorinstallation
- 1 stk. kølervæske og motorolie
- 1 stk. rør til dæk og slange, for spule/brandpumpe
- 1 stk. spulepumpe 1,5"
- 2 stk. lysarmatur, normal
- 2 stk. lysarmatur, nød

15.0 Støjisolering

Motorrummet isoleres med 50 mm rockwool på motorskot indtil lastrum.

Mylarplastic

Rustfri hulplader 1 mm

16.0 El-anlæg

- 1 stk. Lanterne DHR40 agter LED
- 1 stk. Lanterne DHR40 top LED
- 2 stk. Signallanterner DHR40, rød, LED
- 1 stk. Signallanterne DHR40, hvid, LED
- 2 stk. Sidelanterner DHR40 i kasser, LED
- 2 stk. 70 amp. Start batterier
- 2 stk. 200 amp. Forbrugsbatterier
- 1 stk. 70 amp. GMDSS Nødbatteri placeret i styrhus
- 1 stk. el-udtag, 220 volt i maskinrum med kW måler til landstrøm
- 1 stk. Alarm og kontrolsystem med grafisk brugerflade, 7" touchpan
Måling af brændstofniveau
Måling af ferskvandsniveau
Lanternekontrol
Styring af dækslys og projektører
Alarm for vandstandsalarmer
Automatisk start af læsepumper
Automatisk start af maskinrumsventilator
Jordfejloverbågning 24VDC, 230 VAC
Kontrol af ladetilstand på servicebatterier
Spændingsoverbågning af battier til GMDSS, Service, start
Alarmlog
- 1 stk. Isprojektør med alu skærm
- 1 stk. CD/DAB radio med 2 x højtalere (inkl. antenne)
- 1 stk. diverse kabler trukket ud til instrumenter (24 volt)
- 1 stk. kombi lader/inverter 70 amp.-24 volt-3000Watt

17.0 Elektronik

- 1 stk. montering og tilslutning af elektronikpakke
- 1 stk. Furuno elektronikpakke : tilbuds nr. 29513

Integreret Navigations System (kortplotter/Radar/Ekkolod)

- 1 stk. **TZ Professional inkl. følgende moduler for kommercielle fiskefartøjer:**
Avanceret behandling af kortoverlæg (mærker og spor). Forudsigelser af vejr og oceanografi, Integration af

Furuno radar (DRS- og FAR serie) og følgende moduler for arbejdsbåde; Avanceret ruteplanlægning, Sikkerhedsvifte og Furuno Radar integration (DRS- og FAR serie) AIS som også tillader opsætning af rejseinformationer fra TZ Professional samt afsendelse af tekstmeddelelser. Forbindelse til NMEA-0183, NMEA-2000 eller Furuno NavNet netværk (kun for navigationsdata) Autopilot udgang (NMEA-0183) Kompatibilitet med GRIB vejrfiler. DSC og MOB funktioner. AXIS og FLIR (M-serien) IP camera integration (kontrol og målfølgning) Overvågning af forbrug af brændstof.

1 stk. TZ V3 Furuno DFF-3D Sounder:

Software modul for display og kontrol af DFF-3D sounder modul i TZ v.3

1 stk. PC Tower

PC for MaxSea systemer, Silencio 352, Dual LAN, i7-8. generation, 16 GB ram: GTX 1959TI: 250 GB SSD; 2 x 4 serielle PCI porte, Win 10/64-bit; For 230 VAC

1 stk. Switch LAN 8 ports 10/100/1000

Switch ethernet 8 port 12V+230V

1 stk. Installation af Time Zero på PC (værksted)

1 stk. LOGITECH Cordless Trackball

1 stk. Cordless keyboard

Monitor:

3 stk. VLD-19806 D

19 VistaLine VLD198D med Marine Dimming. Opløsning 1280x1024, 300 cd 5:4 format, DVI, VGA, S-video, BNC video, indbyggede højtalere, RJ45 for ekstern OSD/Dimming, ALC. Tilbehør inkluderet: kabler, VGA-DVI-I, 1,8 m, DVI-I, DVI-I 1,8 m, 12 v 4 pin-2 wire +/- power 1,8 m, audio 3,5 mm 1,8 m, DVI-I til DVI-D og VGA Splitter 25 cm, power adapter kabel 1,8 m (SE), AC 100-240V til DC 12V power adapter med 1,6 m 4 pin kabel

3 stk. XAVLD-98419

Ramme for indbygning af VistaLine 19 med lysjustering/OSD hjul monteret på rammen. Ny til VLD198 serien

Radar:

1 stk. DRS-6A/X-Class/Less Cbl:

6 kW åben radarsensor to Tztouch (TZT-9/TZT-14/TZT-BB) og NavNet Tztouch2 (TZTL-12F/TZTL-15F) inklusiv antenneenhed (RSB-134-112-E) med 24/36/48 rpm; Quick Target acquisition for øjeblikkelig vektor/information om mål; Bird Mode for detektering af fugle; 24 V DC

1 stk. XN-10A

3,5" (1000 mm) X-bånd antenne for FR-8062, FR-8122, FR-8252 radarserie, NN3D model DRS4A, M-1932 MK2, DRS-6A/X-CLASS and M-1935

1 stk. FRU-2P5S-FF-20M-A

20 m antennekabel bestående af kombineret Ethernet kabel og strømforsyningskabel med RJ stik med 5A/10A/15A sikringer for forbindelse med DRS4DL, DRS4D-NXT,

Sat. Kompas:

- 1 stk. **SC-70/LESS Ant. Cbl**
Satellitkompas med 2 GPS antenner for 0.4 fr. RMS kurs-nøjagtighed inkl. antenne (SC-703), 4,30 LCD farvedisplay (SC-702-E-1) samleboks (SC-701) og 10 m kabel (mellem display og samleboks) Seriele udganges: 4 porte (8 ud, 4 ind) IEC-61162-1, 1 port (ud, 1 ind), IEC-61132-2, 1 port IEC-61162-450, 1 port CAN bus/NMEA-2000 og 2 porte (4 ud) AD-10; Inklino-meter med pitch (0,4 gr. Nøjagtighed) Roll (0,4 dg. Accuracy) Heave (20 cm RMS nøjagtighed); 12-24V DC
- 1 stk. **Ant Cbl SC70/130 Comp/15M**
Antennekabel for Satellitkompas
SC-70/SC-130; Antenne kablet har RJ45 stik i begge ender og en vandtæt kappe i antenne enden, længde 15 meter

3D Ekkolod:

- 1 stk. **DFF-3D Less Xducer**
Digital black box type Multi-Beam 120 grader Side Looking Sonar for Interface med TZX9/14/BB SW vers. 5.01 og TZX12F/15F SW vers. 5.01
- 1 stk. **B-54 Xducer for DFF-3D**
Bronze Swinger B-54 for Furuno DFF-3D multibeam side scan sonar inkl. strømlinet fisk, inkl. DFF3D element (165 kHz); 10 m 7 pin Kabel med stik, indbygget bevægelses-sensor og temp. Sensor

Ekkolod - traditionelt:

- 1 stk. **FCV-295**
10,4 Clear View dobb. Frekvens farve ekkolod; 1/2/3 kW; 450 cd, frit valg af tx/Rx frekvenser fra 28 til 200 kHz; 8/16/64 farver; landskabsformat LCD; efterbehandling af billede med variabel forstærkning, Furuno Digital filter; 12-24V DC
- 1 stk. **50/200-12M (bronze)**
Transducer 1000 W; 50/200 kHz; 4 pol; 10 m kabel; bronze, Dual Frekvens

Autopilot:

- 1 stk. **NAV-pilot-711C**
Intelligent Adaptive Autopilot inkl. betjeningsenhed med farveskærm, for pultmontage, processorenhed, rorreferance-enhed incl. 20 m kabel, 15 m kabel mellem processorenhed og betjeningsenhed samt termineringsmodstand
- 1 stk. **FAP-7011 C-E-A**
Ekstra betjeningsenhed for NavPilot-711 C

Kommunikation:

- 2 stk. **FM-4800/A**
Stationær 5-in-1 Tool Marine VHF Simplex/semiduplex Radio-

telefon med mikrofon, inklusiv justerbart monteringsbeslag for bord. Indbygget 72 channel GPS og AIS modtagere; 25W/1W sendeeffekt, Class D DSC, Loud hailer, tågehorn, inrekom og lytte funktioner samt udgang for 30 W Loud Hailer/Fog horn, ATIS funktion, flodtrafik, 10 vejrkanaler NMEA-183 og NMEA-2000 interface for forbindelse med andet navigationsudstyr, tilslutning for ekstern GPS i henhold til ETSI standard, vandtæt, 12 V DC

2 stk. VHF-01 Antenna odd N-C.Female

VHF stav antenne, N konnekter Hun inkl. monteringsbeslag

Nød og Sikkerhed:

1 stk. SAFESEA E199 Epirb - Auto

SafeSea E100 EPIRB 406/121.5 MHz med Automatisk aktiverings hus (ARH100)

1 stk. Epirb Programming

Skibsnavn:

Havnekendings nr.:

MMSI nr.

Kaldesignal:

1 stk. Safesea S-100 Sart

SART (9 GHz X-Band) Radar transponder, vandtæt til 10 m, flyder på vandet, audio/visual indikation af funktion inkl. indbygget livlinje, godkendt i forb. Med IMO/GMDSS

1 stk. HT- 649/2 GMDSS

Vandtæt (IP68) bærbar GMDSS godkendt maritim VHF radiotelefon (MED godkendt med Whellmark logo inklusiv primært ikke-genopladeligt Lithium batteri (CLB750x), sekundært genopladeligt 1800 mAh Li-in batteri (CNB750) 1 W sendeeffekt, stort baggrundsbelyst LCD display, Trickle lader

AIS:

1 stk. FA-170/GPA-017S/MIK

AIS inkl. betjeningsenhed m/4,3 farve LCD skærm, UAIS transponder enhed, GPS antenne, 5 m mellemkabel (mellem transponder enhed og betjeningsenhed)

1 stk. VHF-01 Antenna Odd N-C. Female

VHF stav antenne, N konnekter hun, inkl. monteringsbeslag

UPS:

1 stk. VL-SMT1000 I/230V/1000VA

Uafbrudt strømforsyning for bro-, navigations- og kommunikationsudstyr med udgangseffekt 1000 VA/670 Watt. Udgangsfrekvens +/- 3 Hz. DNV/GL godkendt marinefilter, backup tid ved halv belastning: 20,6 min., typisk back-up tid ved fuld belastning: 6,1 min., 6 x IEC udgange inkl. batteri, USB og seriel port + kontakt 230 VAC -50/60 Hz

Diverse:

1 stk. TERTEK@MARINE2 4G/LTE VERSION

III med 6 m. kabel, rustfri forlænger samt tilhørende adapter

NMEA-2000:

- 1 stk. **FI-5002 JCT Box**
Fordelings boks (NMEA 2000 HUB) med 6 indgangs-/udgangsporte for anvendelse med FI-50 instrumentserie, NN3D, Navpilot med klemrækker
- 1 stk. NGT-1 USB NMEA 2000
to PC DLL Interface
- 4 stk. FI-50-DROP-&M Cable Assembly

Back Up:

- 1 stk. **GP-1971F**
9 WVA, LCD plotter med trykfølsom skærm, indbygget GPS og ekkolod med op til 1 kW Chirp og 2 card slots for Micro SD kort. Kan anvendes med kortoverlag sammen med Furuno DRS4W trådløs radar; 12-24 VDC

Søkort:

- 1 stk. SD Brik 4D
- 2 stk. Micro SD Card 4D Wid

- 1 stk. Tjek af kabler, tilslutning og idriftsættelse af udstyr samt prøvetur
- 1 stk. tegningsdokumentation af elinstallation

18.0 Redningsudstyr

- 1 stk. 6 pers redningsflåde med 30 mdr. mellem service
- 2 stk. rednings kranse med holder, lys m. holder 30 m. line
- 6 stk. redningsveste med lys og fløjte
- 6 stk. redningsdragte Solas godkendte
- 3 stk. faldskærmssignaler
- 1 stk. Medicin kiste B med flasker
- 1 stk. el-horn
- 3 stk. 12 kg pulverslugger
- 1 stk. brandtæppe
- 1 stk. passer og lineal
- 1 stk. MOB-ketcher
- 1 stk. MOB-trin (indstøbt)

19.0 Betaling

DKK 500.000,00 ved indgåelse af kontrakt
Herefter ratebetalinger
1/6 14 dage før byggestart
1/6 ved endt opbygning af form
1/6 ved støbt skrog
1/6 ved støbt dæk/tank
1/6 ved montering af motor/dæksudrustning
1/6 ved levering

20.0 Leveringstid

Efter nærmere aftale

21.0 Leveringsbet.:

Ab værft

22.0 Forsikring:

Sælger afholder forsikring af fartøjet under byggeperioden

Sælgers forpligtelse ophører ved levering

23.0 Øvrige:

- 1 stk. stabilitetsbog
- 1 stk. målebrev
- 1 stk. tegninger
- 1 stk. bilbrev
- 1 stk. krængningsprøve
- 1 stk. mappe med diverse brugermanualer
- 1 stk. søsætning
- 1 stk. syn og godkendelse af Søfartsstyrelsen