



Projekt:
Andreas T. Kjønneøy

Vestre Kaj 50 B, DK-4970 Rødby
Telefon 0045 54 70 60 88
info@bredgaardboats.com
www.bredgaardboats.com

Dato: 01.10.2021
Vor ref.: MJ/hbj
Deres ref.: AK

SPECIFIKATIONSLISTE FOR PRIS

Projekt: Bredgaard glasfiberfartøj
Type: Komplet båd

1.0 Dimensioner

Længde:	14,99	meter
Bredde:	5,90	meter
Dybgang:	2,40	meter
Bruttotonnage:	31,20	T
Nettotonnage:	9,20	T

2.0 Kapaciteter:

Kølelast ca. :	55,00	m3
Brændolie:	6000,00	liter
Ferskvand:	2000,00	liter
Hydraulikolie:	200,00	liter

3.0 Farver

Skrog:	Blå	RAL 5010
Under vandlinie:	3 x epoxy og sort bundpatent (1-årig)	
Lønning:	Hvid	RAL 9010
Indvendig lønning:	Hvid	RAL 9010
Styrehus:	Hvid	RAL 9010
Styrehustagkant:	Blå	RAL 9010/5010
Dørk/arbejdsdæk:	Grå	RAL 7037

4.0 Byggemetode

Håndoplagt glasfiberarmeret polyester udført i henhold til Søfartsstyrelsens forskrifter meddelelse F, minimum 23 mm

Skroget opbygges i henhold til komplette tegninger inklusiv udvendige byggespant

Skrogtykkelse:	Under vandlinie	28 mm
	Køl og stævn	56 mm
	Over vandlinie	23,8 mm

5.0 Skrog

1 stk. glasfiberskrog
Skroget udføres i heavy duty glasfiberkonstruktion med indstøbte forstærkninger og afstivninger samt ekstra forstærkninger i vandlinien
Indstøbte isspanter
1. lag 300 gr. pulverbundne med Vinylester (Epoxy Art)

Skot mellem motor og lastrum opbygges af 2 x 22 mm krydsfiner, der støbes.

Skot mellem motor og styremaskine opbygges af 2 x 22 mm krydsfiner, der støbes.

Skot mellem lastrum og forkahyt opbygges af 2 x 22 mm krydsfiner, der støbes.

Skroget leveres med flg. udstyr:

- 1 stk. slinrekøl støbt med 15 x lag à 600 gr. længde ca. 4,05 meter, højde ca. 25 cm
- 1 stk. fenderliste båden rundt, str. 120x20 mm
- 1 stk. beskyttelsesplade i SB 1,5 x 3,0 meter
- 1 stk. rorgrej RF 75 mm med nødrorvind og RF-rorplade
- 1 stk. massiv jernkøl - vægt 5.000 kg
- 1 stk. dæksbjælker støbt med 2 x lag glasfiber og 1 x lag uni (langsgående glasfiber på underkant)
- 1 stk. stævnskinne med iskniv
Diverse zinkanoder
- 5 stk. pullert, rustfri samt 2 x rustfri klyds
- 1 stk. jordplade
- 1 stk. skibsnavn og nummer
- 4 stk. fendere Ø60 cm
- 2 stk. fortøjning à 15 meter 20 mm
- 1 stk. roctex bøsning for kabler

6.0 Styrhus

- 1 stk. styrhus

Styrhuset er frembygget ovenpå shelterdæk

Bygges i 30 mm skumsandwich

Aptering i 14 mm laminatpaneler, type egetræ

Bordplader og instrumentplader i laminat

Bænk/køje i BB-side/sofagrube

Siddearrangement m/bord for 6 personer - hævet på ca. 20 cm

- 1 stk. 32-40" Fladskærms smart-TV

Pult i loft

Øvrige skabe udover pult

Hynder i nappa

Loft isoleres med 100 mm rockwool og NORAC/Light Core RAL 9010

Gulvopbygning:

30 mm rockwool

25 mm farmacell støjgips

Styrhuset leveres med flg. udstyr:

- 11 stk. alu-vinduer med thermorude, faste, 600x700 mm
- 2 stk. alu-vinduer, oplukkelige, 600x700 mm
- 2 stk. alu-vinduer, faste, med el-tråde, 220 volt
- 15 stk. solgardiner
- 1 stk. Libra dør glasfiber, med vindue
- 2 stk. styrepulte med EVC regulering
- 1 stk. styremaskine type Sleipner
- 1 stk. 1 x cylinder
- 1 stk. 1 x kvadrant for Ø70mm rorstamme
- 1 stk. ratpumpe med mahonyrat
- 1 stk. Joystik

- 2 stk. rorindikatorer med dimmer
- 1 stk. skipperstol (der er afsat DKK 18.000,- til komplet skipperstol)
typeTaurus GP. M. logo 1 stk. m/joystick til styring
- 1 stk. kompas med lys
- 1 stk. ventilation
- 1 stk. brandcentral med nødstrøm, røgdetektor og lyd giver
- 1 stk. søgelænder, alu, shelter, 1 meter højt, 3-strings
- 1 stk. skærme/videovervågning
- 1 stk. skab
- 1 stk. skuffeskab
- 6 stk. spot Ø60 mm, 2-farvet rød/hvid
- 1 stk. luftriste monteret i låger til styrepult
- 1 stk. roctex bøsning for kabler
- 2 stk. radiatorer

7.0 Kahyt/messe

- 3 stk. kahytter i forskib
- Kahytterne apteres i Rockwool paneler (eg)
Loft isoleres med 100 mm rockwool og NORAC/Light Core RAL 9010
Skrogsider isoleres med 30 mm skumsandwich + 20 mm.skumplade støjdem
derpå tæpper

Hver kahyt leveres med flg. udstyr:

- 2 stk. køje med hynde (str. 70 x 200 cm)
- 2 stk. skuffer i nederste køje
- 2 stk. køjelamper
- 2 stk. loftslamper
- 2 stk. 220 volt stik
- 2 stk. skabe
- 1 stk. gulv i egetræslook med sorte striber
- 1 stk. Libra 38 cm. Høj 60 x 60 cm nødudgang i den ene kahyt
- 1 stk. hængsler/beslag
- 1 stk. radiator
- 1 stk. dør med luftrist nederst
- 1 stk. ventilation, defroster med dyser i kamre og opholdsrum
- 1 stk. Køkken:
- 1 stk. skuffeskab
- 1 stk. vaskeskab
- 1 stk. hjørneskab
- 1 stk. komfurskab
- 1 stk. overskabe
- 1 stk. bordplade
- 1 stk. køleskab 170 liter med fryser, 220 volt
- 1 stk. Komfur med 2 kogeplader og 1 kombiovn
- 1 stk. emhætte
- 1 stk. grydeholder
- 1 stk. håndvask med koldt/varmt vand
- 4 stk. loftlampe, normal
- 3 stk. loftlampe, nødlis
- 3 stk. 220 volt stik
- 1 stk. batterikasse til nød-/forbrugsbatterier
- 1 stk. ventilation
- 1 stk. gulv i egetræslook med sorte striber

- 1 stk. Køje Ø 350 mm. ud mod dæk med klap

Gulvopbygning i kahytter, messe/køkken:

30 mm rockwool

25 mm farmacell støjgips

8.0 Toiletrum:

- 1 stk. toiletrum:
- 1 stk. ferskvandstoilet, type standard, 230 volt
- 1 stk. spejl
- 1 stk. håndvask med blandingsbatteri + brusebatteri
- 1 stk. toiletbørste
- 1 stk. toiletrulleholder
- 1 stk. håndklædeholder
- 1 stk. ventilator 24 volt
- 1 stk. dør
- 1 stk. gulvvarme, el
- 1 stk. lysarmatur

9.0 Teknikrum:

- 1 stk. teknikrum med dør/låge:
- 1 stk. 230 volt sikringstavle
- 1 stk. ventilation
- 1 stk. diverse sikringer, relæer mm.

- 1 stk. teknikrum under dørk/hoveddæk/forskib:
- 1 stk. automatisk læsepumpe med vandstandsalarmer, 24 volt
- 1 stk. Indstøbt ferskvandstank i bulb ca. 2.000 liter
- 1 stk. septitank med pumpe for tømning
- 1 stk. 220 volt trykvandsanlæg med pressostat
- 1 stk. alu-stige for adgang
- 1 stk. lysarmatur, LED
- 1 stk. bovpropel type SH550- 52 HK, Sleipner Ø 386 mm.
- 1 stk. diverse slanger, rør for bovpropel
- 1 stk. roxtec bøsninger for rør
- 1 stk. gennemføringer for toilet på 3 gangs hane (tank eller søen)
- 1 stk. afløb for gråvandstank
- 1 stk. afløb for læsepumper, 24 volt
- 1 stk. håndlæsepumpe
- 1 stk. læsepumpe 2", 24 volt
- 1 stk. vandstandsalarmer

Hele rummet males med topcoat

10.0 Arbejdsdæk

- 1 stk. arbejdsdæk leveres med følgende udstyr:
- 1 stk. rustfri slid på lønning i SB side med rør for udsætning af garn
- 3 stk. Istøbning af plader til mont. til Autoliner
- 1 stk. lastluge, højde 380 mm str. 100x130 cm
- 1 stk. isdæksel Ø60 cm
- 1 stk. udvendig styreboks
- 1 stk. maskinnedgang str. 300x230x110 cm
- 1 stk. Libra alu-dør i maskinnedgang
- 1 stk. brandspjæld i cassing
- 4 stk. lysarmatur, normal

- 2 stk. lysarmatur, nød
- 1 stk. transmotor/ventilator med brandspjæld
- 1 stk. alu-trappe til shelter
- 1 stk. luge i shelterside BB
- 1 stk. stor alu-formast med lanterner, vant og annennebeslag
m. tværstang for antenner, med
plads for 4" radarscanner
- 1 stk. Adgangstrappe med rør i SB side
- 1 stk. anker 70 kg
- 1 stk. 12 meter 1/2" ankerkæde og 100 meter 20 mm ankertov
- 2 stk. Kaldesignal på styrehustag
- 2 stk. 360 grader kameraer 1 stk. på dæk 1 stk. motorrum
- 1 stk. Rustfri Krabbebom
- 3 stk. 20 mm. Rustfrie rør trukket ud på dæk ved maskiner
- 1 stk. Lossebom (4 meter, 100 kg) med hydraulikspil
- 1 stk. forstærkning for krabbebom i styrhus og ræling
- 1 stk. TMP 500 L Marinekran:
1.500 kg. spil inkl. wire, krog og wiresikring
trådløs radio kontrol
- 1 stk. kranfundament/igangsætning af kran (lovpligtig)
- 1 stk. Magpacker Type MPM-125 med 15 magasiner a 2,5 m. Krog
kapasitet på ca. 12200 kroge på 7 mm line, settemagasin
halamagasin
- 1 stk. Egnemaskin type BM 3000 ekstra egneplade+ standard
reservedalspakke.
- 1 stk. Linespil type HV 200 haler inkl. Krogerenser med roterende bør-
ter, ekstra sæt med lineskiver- 12 børster
- 1 stk. Splittemaskine type HS 2000-02 m. standard reservedelspakke
Lederør, trinser og trakke- Nødvendige antal lederør, trinser
og trakke for at lede line fra linespil til splittemaskin.
Supervision og opstart fra Mustad
- 1 stk. hydraulikpakke bestående af:
- 1 stk. HGTA 250 liter hydra tank komplet med div. Filtre mv.
- 1 stk. Søvandskøler komplet for hydra tank
- 1 stk. PVG32 Proportionalventil blok
- 1 stk. MMC: ER-L147C-LS25-20-NM-N3-S1BP-A1N-AAA-NNN-NNN
- 1 stk. Returfilter 270lpm 1.1/2"
- 1 stk. Mellemtryksfilter 1.1/2"
Hydr. Trukket til:
Bovpropel
TMP 500 kran
Lossebom (4 meter, 500 kg) med hydraulikspil
Krabbespil (Spil ikke med i tilbud)
Baiter BM-3000
Splitte Hs 2000-2
Hauler HV-200
Magpacker MPM-125
Alle rør på dæk rustfri 316, fittings galv.
alle rør under dæk i el. galv og galg. Fittings
- 1 stk. slanger og rør til hydraulik
- 1 stk. hydrauliske rør trukket for do. fra maskinrum
alle rør føres i kasse ca. 110 cm over dæk ved maskinedgang.

11.0 Lønning

Iht. Søfartsstyrelsens foreskrifter udgør lønningshøjde minimum 1.000 mm. Lænseporte monteres i skansebeklædning

12.0 Lastrum

1 stk. lastrum

Størrelse ca. 55 m³

Isolering - inklusiv loft - med 30 mm skum

Hele lastrummet males med topcoat

Lastrummet leveres med flg. udstyr:

- 1 stk. lænsebrønd
- 1 stk. lænsepumpe 24 volt
- 1 stk. Lænsepumpe , manuel
- 1 stk. lastkøleanlæg med følgende konditioner:
 - Kompressor Bitzer 2DES_3Y
 - Vandkølet Kondensator Bitzer K 123 HB
 - Rustfrie rør op under loft
 - Danfoss Vandventil WVFX20
 - Søvandspumpe med søvandsfilter 3/4"
 - Kølemiddel R 448 A
 - Installation
 - Styreskab med div. Relæer, manometre mm.
- 2 stk. roxtec bøsninger Ø50 mm
- 2 stk. lysarmatur, normal
- 2 stk. lysarmatur, nød

13.0 Motor

- 1 stk. Volvo marine motor type D13
 - Se vedlagte motorspecifikation nr. DK-JLMO1013 D13 MH
 - 294 kW/1800 omdr/min. Tier 3
- 2 stk. Generatorer 2 polet 24V/120A
- 1 stk. ZF W350-1 gear RED 4,536:1 inkl. SAE 1 Flange
- 1 stk. Kraftudtag fast SAE J 744 C
- 1 stk. Elektrisk trollingventil
- 1 stk. Vulkandan E kopling mellem motor og gear
- 1 stk. FP12 Propelanlæg, 4 bladet fast propel i NiBral CU-3 isforstærket propel diameter 1285 mm. Kaplan Skew, højregående
- 1 stk. oliesmurt stævnør med højdetank
- 1 stk. Ståldyse type HR højeffektiv ID 1300 YD 1590 mm. L. 643 mm. med rustfri stål i propelområdet
- 1 sæt 50,8 mm komplet kølkøler 4 rør a 6 meter, for motor og gear
- 1 sæt 50,8 mm komplet kølkøler 4 rør a 6 meter, for LT/intercooler
- 1 stk. Genset 14kVA/3x400V 50 Hz with box 1500 rpm

14.0 Maskinrum

- 1 stk. maskinrum malet med brandhæmmende topcoat, derpå dæklak, som kan holdes rent

Maskinrummet leveres med flg. udstyr:

- 1 stk. håndlænsepumpe med oliefælde
- 1 stk. Lænsepumpe med automatik, 220 volt
- 2 stk. 3000 liter rustfri brændstoftanke, 4 mm, renselemme og med tankmåler og på/udluftninger under lønning
- 1 stk. KABOLA HR400 oliefyr 230 Volt komplet
- 1 stk. overvågningscentral til Aerosolpatroner med 1 x FP1200
- 1 stk. diverse vandindtag/slanger

- 1 stk. motorfundamenter (stål/glasfiber)
- 1 stk. tør udstødning (3 stk.) flexibelt ophæng
- 1 stk. indstøbt batterikasse til startbatterier
- 1 stk. isolering af udstødning
- 1 stk. vandvarmer 40 liter
- 1 stk. motorinstallation
- 1 stk. kølevæske og motorolie
- 1 stk. rør til dæk og slange
- 1 stk. spulepumpe 2"
- 2 stk. lysarmatur, normal
- 3 stk. lysarmatur, nød

15.0 Støjsisolering

Motorrummet isoleres med 50 mm rockwool på motorskot indtil lastrum.

100 mm rockwool under loft

Mylarplastic

Rustfri hulplader 1 mm

16.0 El-anlæg

- 1 stk. Lanterne agter LED
- 1 stk. Lanterne top LED
- 2 stk. Signallanterer, rød, LED
- 1 stk. Signallanterer, hvid, LED
- 2 stk. Sidelanterer i kasser, LED
- 1 stk. Søgelygte 24 volt
- 3 stk. Startbatterier 75 Amp.
- 2 stk. batterier, 200 amp.lysbatterier
- 1 stk. landstrøm 220 volt med galvanisk adskiller
- 1 stk. inverter 5000 watt 400 volt
- 1 stk. el-udtag, 220 volt i maskinrum til landstrøm
- 1 stk. Alarm og kontrolpanel med grafisk brugerflade, 7" touchpanel
 - Måling af brændstofniveau
 - Måling af ferskvands niveau
 - Lanternekontrol
 - Styring af dækslys og projektører
 - Alarm fo vandstand niveau
 - Automatisk start start af maskinrumsventilator
 - Jordfejlovervågning 24VDC, 230 VAC
 - Kontrol af ladetilstand på service batterier
 - Spændingsovervågning af batterier til GMDSS, Service, start alarmlog
- 1 stk. BMGDS nødbatteri
- 1 stk. 400 volt hovedtavle
- 1 stk. CD/DAB radio med 2 x højtalere (inkl. antenne)
- 1 stk. diverse kabler trukket ud til instrumenter (24 volt)

17.0 Elektronik

- 1 stk. montering og tilslutning af elektronikpakke
- 1 stk. Furuno elektronikpakke nr. 29513 bestående af:

Integreret Navigations system/kortplotter/radar/ekkolod:

- 1 stk. **TZ PROFESSIONAL**
TZ PROFESSIONAL inkl. følgende
kommercielle fiskefartøjer: Avanceret

behandling af kortoverlæg (mærker og spor), Forudsigelser af vejr og oceanografi, Integration af Furuno (DRS- og FAR serie) og følgende for arbejdbåde: Avanceret Sikkerhedsvifte og Furuno radar integration (DRS- og FAR serie). AIS også tillader opsætning af rejseinformationer fra TZ samt afsendelse af tekstmeddelelser. Forbindelse til NMEA-0183, NMEA-2000 Furuno NavNet netværk (kun for navigationsdata). Autopilot udgang (NMEA-0183). Kompatibilitet med GRIB vejrfiler. DSC og MOB funktioner. AXIS FLIR (M-serien) IP camera integration (kontrol og målfølgning). Overvågning forbrug af brændstof.
[HS: 8523809000] [T-2]
Landekode France

- 1 stk. **TZ V3 FURUNO DFF-3D SOUNDER**
Software modul for display og kontrol DFF-3D sounder modul i TZ v.3
[HS: 8523809000] [T-2]
Landekode France

- 1 stk. **PBG MODULE**
PBG modul for lagring af realtids dybdedata for 3D søkort præsentation. Brugerdefineret farvekodning for 2D-præsentationer. Separat 2D For anvendelse med TZ PROFESSIONAL.
[HS: 8523809000] [T-2]
Landekode France

- 1 stk. **PC TOWER**
PC for MaxSea systemer, Silencio 352, LAN, i7 - 8. generation; 16 GB ram; GTX 1050TI; 250 GB SSD; 2 x 4 serielle PCI porte; Win 10/64-bit; For 230 VAC.
[HS: 8471410000]
Landekode P. R. China

- 1 stk. **SWITCH LAN 8 PORTS 10/100/1000**
Switch ethernet 8 port12V+230V
[HS: 8536411090] [T-2]
Landekode Taiwan

- 1 stk. **Installation af Time Zero på PC**

- 1 stk. **LOGITECH CORDLESS TRACKBALL**

TRACKBALL USB
[HS: 8473308000] [T-2]
Landekode Danmark

- 1 stk. **CORDLESS KEYBOARD**
K270 NORDIC VERSION
[HS: 8473308000] [T-2]
Landekode Danmark

Monitor:

- 3 stk. **VLD-19806 D**
19" VistaLine VLD198D med Marine
Dimming

- 3 stk. **XAVLD-98419**
Ramme for indbygning af VistaLine 19"
med lysjustering/OSD hjul monteret på
[HS: 8528521000] [T-2]
Landekode Sweden

Radar:

- 1 stk. **DRS-6A/X-CLASS/LESS CBL**
6 kW åben radarsensor for TZtouch
(TZT-9/TZT-14/TZT-BB) og NavNet
TZtouch2 (TZTL-12F/TZTL-15F) inklusiv
antenneenhed (RSB-134-112-E) med
24/36/48 rpm; Quick Target acquisition
[HS: 8526100090] [T-2]

- 1 stk. **XN-10A**
3,5' (1000mm) X-Bånd antenne for FR-
8062, FR-8122 , FR-8252 radarserie,
NN3D model DRS4A, M-1932 MK2, DRS-
[HS: 8529109500] [T-2]

- 1 stk. **FRU-2P5S-FF-20M-A**
20 m antennekabel bestående af
kombineret Ethernet kabel og
strømforsyningskabel med RJ stik med

Sat kompas:

- 1 stk. **SC-70/LESS ANT. CBL**
Satellitekompas med 2 GPS antenner
for 0,4 gr. RMS kursnøjagtighed inkl.
antenne, 4,3" LCD farvedisplay

- 1 stk. **ANT CBL SC70/130 COMP/30M**
Antennekabel for Satellitkompas

3D Ekkolod

- 1 stk. **DFF-3D LESS XDUCER**
Digital Black Box type Multi-Beam 120
grader Side Looking Sonar for interface

- 1 stk. **B-54 XDUCER FOR DFF-3D**
Transducer, Bronze B-54 for FURUNO
DFF-3D multibeam side scan sonar inkl.
m 7 pin Kabel med stik; Indbygget
beværelsessensor og temp. sensor. [HS:

Ekkolod:

- 1 stk. **FCV-295**
10.4" Clear View dobb. Frekvens farve
ekkolod; 1/2/3 kW; 450 cd, frit valg af
Tx/Rx frekvenser fra 28 til 200 kHz;
8/16/64 farver; Landskabsformat LCD;
efterbehandling af billede med variabel
forstærkning, Furuno Digital filter;
12-24V DC.
[HS: 9014800000] [T-2]
Landekode Korea, Republic Of

- 1 stk. **50/200-12M (BRONZE)**
Transducer 1000 W; 50/200 kHz; 4 pol; 10 m kabel;
bronze. Dual Frekvens
[HS: 9014900000] [T-2]

Autopilot:

- 1 stk. **NT-888 G (CODE C)**
Adaptive Autopilot System med 3 Mag-/Gyro kursindgange
(sensorspole og/eller 2 x NMEA), Banestyling (Multi Waypoint
styring via Plotter/ECDIS NMEA data), NMEA- og Pulsindgange for
log, 4-20 mA indgang for dybgang, Bowthruster og Rorkontrol,
Kursafvigelse-og vagtalarm, Programmerbare drej (RAD/ROT og
180 grader drej etc),

- 1 stk. **NT-920 RRU**
Standard rorreferenceenhed med enkelt
potentiometer og 2 begrænser afbrydere.

Kommunikation:

- 1 stk. **FM-4800/A**

Stationær "5-in-1 Tool" Marine VHF Simplex/semiduplex Radiotelefon med mikrofon (MI-4800). Inklusiv justerbart monteringsbeslag for bord. Indbygget 72 channel GPS og AIS modtagerer;
NMEA-183 og NMEA-2000 interface

- 2 stk. **VHF-01 Antenna odba N-C.FEMALE**
VHF stav antenne, N konnektorer hun,
inkl. monteringsbeslag,

Nød og sikkerhed:

- 1 stk. **SAFESEA E100 EPIRB - AUTO**
SafeSea E100 EPIRB 406/121.5 MHz med Aut. aktiverings hus (
- 1 stk. **EPIRB programmering**
- 1 stk. **SAFESEA S-100 SART**
SART (9 GHz X-Band) Radar transponder, vandtæt til 10 m, flyder på vandet, audio/visual indikation af funktion
- 1 stk. **HT-649/2 GMDSS**
Vandtæt (IP68) bærbar GMDSS godkendt maritim VHF radiotelefon
- 1 stk. **FA-170/GPA-017S/MIK**
AIS inkl. betjeningsenhed m/4,3" farve LCD
- 1 stk. **VHF-01 Antenna odba N-C.FEMALE**
VHF stav antenne, N konnektorer hun,
inkl. monteringsbeslag
- 1 stk. **VL-SMT1000 I/230V/1000VA**
Uafbrudt strømforsyning (UPS) [i Bord/gulv kabinet] for Bro-, navigations/kommunikationsudstyr
- 1 stk. **TERTEK DAB+/TV-båd24-W-Stålfod**
DVB-T, DVB-T2, VHF, UHF, DAB+, MPEG4-HEVC (H.265)tauglich). Incl. 6 m. kabel, rustfri fod samt tilhørende adapter. Tertek® antenne er skærmet mod forstyrrelser fra 5G/LTE og Tetra.

NMEA 2000:

- 1 stk. **NGT-1-USB NMEA 2000**
Fordelings boks(NMEA 2000 HUB) med 6 ind/ud porte
to PC DLL Interface [HS: 9014900000] [T-2]

- 4 stk. **FI-50-DROP-6M CABLE ASSEMBLY**
- 1 stk. **NMEA/RS232- OPTOCOUPLER**
Isoleret input TTL, RS-232 og RS-422 min. 3V nivea
RTS/DTR skal være sat til ON

- 18.0 Redningsudstyr**
- 1 stk. VIKING/Zodiac redningsflåde til 6 personer, 30 mdr.
 - 1 stk. el-horn
 - 1 stk. sort kugle 300 mm
 - 1 stk. dobbeltkegle
 - 1 stk. nationalitetsflag
 - 2 stk. redningskrans med 27,5 meter linie, vager og elektrisk blus
 - 1 stk. holder for redningskrans
 - 5 stk. redningsveste
 - 5 stk. overlevelsedragter
 - 1 stk. medicinkiste C
 - 6 stk. faldskærmssignaler
 - 3 stk. 12 kg pulverlukker
 - 1 stk. 2 kg CO2 slukker
 - 1 stk. brandtæppe
 - 1 stk. passer og lineal
 - 1 stk. diverse skilte
 - 1 stk. fiskeriårbog
 - 1 stk. MOB-ketcher
 - 1 stk. MOB-trin

19.0 Betaling

- Ratebetalinger:
- 1/6 ved indgåelse af kontrakt
 - 1/6 ved endt opbygning af form
 - 1/6 ved støbt skrog
 - 1/6 ved støbt dæk/tank/styrehus
 - 1/6 ved montering af motor/teknik
 - 1/6 ved levering

**Eller vi kan tilbyde betaling når båden er færdigbygget, mod en
Betalingssgaranti fra Købers Bank**

20.0 Leveringstid

Efter nærmere aftale

21.0 Leveringsbet.:

Ab værft, Rødbyhavn, Danmark

22.0 Forsikring:

Sælger afholder forsikring af fartøjet under byggeperioden
Sælgers forpligtelse ophører ved aflevering i Rødbyhavn, Danmark

23.0 Øvrige:

- 1 stk. stabilitetsbog
- 1 stk. målebrev
- 1 stk. tegninger
- 1 stk. bilbrev
- 1 stk. krængningsprøve
- 1 stk. mappe med diverse brugermanualer
- 1 stk. søsætning
- 1 stk. syn og godkendelse af Knardalstrand Engineering
DSB kontrol af elanlæg